

Polyesterové rouno k zesílení bitumenových emulzí (např. K 100) v silně zatížených, resp. trhlinami ohrožených místech, ve spárách a v místech potrubních prostupů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

skladování

v chladu a suchu

**TECHNICKÝ LIST****Jednotky balení**

balení	v kartonu
100 m šířka 250 mm	14 ks

Vydáno 29. 7. 2015, revidováno 26. 3. 2020.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.