

Používa sa ako krycia lepiaca páska pri maliarskych prácach a sadrovaní v interiéroch. Možno ju tiež použiť na balenie, zväzkovanie a páskovanie. Ďalej sa používa na vytváranie nekonečných pásov z papiera a lepenky v papierenskom priemysle.

KREPOVÁ PÁSKA MASKOVACIA DO 60 °C je samolepiaca páska zložená z jednostranne impregnovaného húževnatého krepového papiera a jednostranne naneseného lepidla zo syntetického kaučuku.

VÝHODY, POUŽITIE

- nosič odolný voči pretrhnutiu
- pružný nosič
- nosič odolný voči vode
- dobrá priľnavosť lepidla
- vysoká dotyková lepiivosť

APLIKÁCIA

KREPOVÁ PÁSKA MASKOVACIA 60 °C musí byť lepená na suchý podklad zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	> +5 °C
farba	béžová
dotyková lepiivosť	vysoká
dutinka	76,50 mm
lepidlo	syntetický kaučuk
nosič	krepový papier jednostranne impregnovaný
odolnosť voči teplu	-40 °C až do +60 °C
odolnosť voči teplu krátkodobá	až do +80 °C
predĺženie pri pretrhnutí	5 až 8 %
priľnavosť	≥ 6 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	0,11 mm
zaťaženie pri pretrhnutí	≥ 65 N / 25 mm



Jednotky balenia		
návin	šírka	v kartonu
50 m	19 mm	48 ks
50 m	25 mm	36 ks
50 m	30 mm	28 ks
50 m	38 mm	24 ks
50 m	50 mm	24 ks
50 m	75 mm	16 ks
50 m	100 mm	12 ks

Vydané 15. 1. 2014, revidované 2. 5. 2014.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overtte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.