

Používa sa ako krycia lepiaca páska pri maliarskych prácach a sadrovaní v interiéroch. Možno ju tiež použiť aj na balenie, zväzovanie a páskovanie. Ďalej pre lakovačov, pre autolakovačov a automechanikov. Pri odstránení do 2 dní nezanecháva stopy.

KREPOVÁ PÁSKA MASKOVACIA DO 80 °C je samolepiaca páska zložená z jednostranne impregnovaného húževnatého krepového papiera a jednostranne naneseného lepidla z prírodného kaučuku. Má širokú teplotnú odolnosť. Je pomerne pevná ale ľahko odtráňateľná.

**VÝHODY, POUŽITIE**

- nosič odolný voči pretrhnutiu
- pružný nosič
- nosič odolný voči vode
- vysoká kohézia lepidla
- dobrá príľnavosť lepidla
- vysoká dotyková lepiivosť

**APLIKÁCIA**

KREPOVÁ PÁSKA MASKOVACIA DO 80 °C musí byť lepená na suchý podklad zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

aplikačná teplota	> +5 °C
farba	béžová
dotyková lepiivosť	vysoká
ďutinka	76,50 mm
lepidlo	prírodný kaučuk
nosič	krepový papier jednostranne impregnovaný
odolnosť voči teplu	-40 °C až do +80 °C
odolnosť voči teplu krátkodobá	až do +90 °C
predĺženie pri pretrhnutí	4 až 6 %
príľnavosť	≥ 4 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	0,13 mm
zaťaženie pri pretrhnutí	≥ 75 N / 25 mm



Jednotky balenia		
návin	šírka	v kartonu
50 m	19 mm	48 ks
50 m	25 mm	36 ks
50 m	30 mm	32 ks
50 m	38 mm	24 ks
50 m	50 mm	24 ks
50 m	75 mm	16 ks
50 m	100 mm	12 ks

Vydané 15. 1. 2014, revidované 30. 1. 2017.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz). Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.