

KREPOVÁ PÁSKA PRUŽNÁ se používá vzhledem ke své vysoké pružnosti jako krycí lepicí páska při malířských pracích a sádrování v interiérech. Lze ji také použít i k balení, svazování a páskování.

KREPOVÁ PÁSKA PRUŽNÁ je samolepicí páska složená z velmi pružného, poddajného krepového papíru a jednostranně naneseného lepidla z přírodního kaučuku s dobrou přilnavostí.

VÝHODY, POUŽITÍ

- nosič odolný proti přetrhu
- snadno se přizpůsobí křivkám a obloukům
- dobrá přilnavost lepidla
- vysoká dotyková lepicí síla

APLIKACE

KREPOVÁ PÁSKA PRUŽNÁ musí být lepena na suchý podklad, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	> +5 °C
barva	běžová
dotyková lepicí síla (Tack)	vysoká
tloušťka	76,50 mm
lepidlo	přírodní kaučuk
nosič	silný krepovaný papír jednostranně impregnovaný
odolnost proti teplotě	-40 °C až do +60 °C
odolnost proti teplotě krátkodobá	až do +70 °C
prodloužení při přetržení	30 až 40 %
přilnavost	≥ 2 N / 25 mm
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
tloušťka celková	0,29 mm
zatížení při přetržení	≥ 50 N / 25 mm



Jednotky balení		
návin	šíře	v kartonu
50 m	19 mm	48 ks
50 m	38 mm	24 ks
50 m	50 mm	18 ks
50 m	75 mm	12 ks

Vydáno 30. 8. 2013, revidováno 20. 5. 2014.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.