

LEPIDLO V PÁŠKE KLASIK je páska vhodná na nanášanie samolepiacej vrstvy na pásy materiálov a na ich kaširovanie, zvlášť ak je potrebná veľmi vysoká príľnavosť. Používa sa aj na materiály, ktoré sa ťažko zlepujú.

LEPIDLO V PÁŠKE KLASIK je samolepiaca páska zložená z polyesterovej vláknaitej vložky a obojstranne naneseného silne lepiaceho polyakrylátového lepidla krytého ochranným pružkom.

VÝHODY, POUŽITIE

- nosič odolný proti pretrhnutiu
- veľmi vysoká dotyková lepiivosť
- veľmi vysoká odolnosť voči starnutiu

APLIKÁCIA

LEPIDLO V PÁŠKE KLASIK musí byť lepené na suchý podklad zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +40 °C
farba	transparentná
dutinka	76,50 mm
lepidlo	polyakrylát
nosič	polyesterová vláknaitej vložka
oddeľovacia krycia vrstva	silikónový papier
odolnosť voči teplu	-20 °C až do +80 °C
príľnavosť k oceli	≥ 18 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	0,225 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia		
návin	šírka	v kartonu
50 m	19 mm	48 ks
50 m	25 mm	36 ks

Vydané 13. 3. 2015, revidované 25. 1. 2017.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz