

MALÍŘSKÁ PÁSKA PRO PROFESIONÁLY je voděodolná a má skvělou přilnavost na různé druhy povrchů v interiérech i exteriérech – dřívě natřené stěny, sokly, lakované dřevo, kov, plasty, kámen nebo sklo. Je lehce snímatelná, beze zbytků lepidla, déle než 14 dní, pokud není dlouhodobě vystavena přímému slunečnímu záření. UV stabilní je 8 dní.

MALÍŘSKÁ PÁSKA PRO PROFESIONÁLY je samolepicí páska složená z krepového papírového nosiče a jednostranně naneseného lepidla z kaučuku bez rozpouštědel, čímž šetří životní prostředí.

**VÝHODY, POUŽITÍ**

- nosič odolný proti přetrhu
- nosič odolný vůči vodě
- velmi dobrá přilnavost lepidla
- dobrá dotyková lepidlost

**APLIKACE**

MALÍŘSKÁ PÁSKA PRO PROFESIONÁLY musí být lepena na suchý podklad, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

aplikační teplota	> +5 °C
barva	modrá
duťinka	76,50 mm
nosič	krepový papír
odolnost proti teple	-10 °C až do +60 °C
odolnost proti UV	8 dní
pevnost v tahu	3,30 kg/cm
prodloužení při přetržení	9 %
přilnavost k oceli	< 7 N / 25 mm
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
tloušťka celková	0,115 mm



Jednotky balení		
návin	šíře	v kartonu
50 m	38 mm	24 ks
50 m	48 mm	24 ks

Vydáno 30. 8. 2013, revidováno 20. 5. 2014.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz). Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.