

Používa sa na spoľahlivé upevňovanie krycích fólií pri maliarskych prácach a sadrovaní v interiéroch aj exteriéroch.

OBOJSTRANKA MASKOVACIA DUO PÁSKA je samolepiaca páska zložená z pružnej PVC fólie, z jednej strany celoplošne naneseného transparentného polyakrylátového lepidla a z druhej strany pri okraji naneseného zeleného polyakrylátového lepidla krytého ochranným pásikom.

VÝHODY, POUŽITIE

- nosič odolný voči pretrhnutiu
- pružný nosič
- nosič odolný voči vode
- dobrá príľnavosť lepidla
- veľmi vysoká dotyková lepiivosť
- dobrá odolnosť voči stamutiu

APLIKÁCIA

OBOJSTRANKA MASKOVACIA DUO PÁSKA musí byť kvôli závislosti pevnosti lepeného spoja na podklade najprv vyskúšaná na konkrétnom mieste použitia. Pri chúlolistivých podkladoch, ako je napr. prírodný kameň, lakované alebo lazurované drevo, sa musí dbať na to, aby nedošlo k ich zafarbeniu a aby sa lepiacim pásom nestrhlí čiastočky laku alebo lazury! Vnútorňa strana lepiaceho pásu (biela strana pásy) opatrená znovu odtrhnutelným lepidlom musí byť nalepená na podklad, ktorý sa má zakryť. Vonkajšia strana lepiaceho pásu (zelená strana pásy) slúži na upevnenie krycej fólie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	> +5 °C
farba	biela/zelená
dotyková lepiivosť	veľmi vysoká
ďutinka	76,50 mm
lepidlo	polyakrylát
nosič	PVC fólia
oddeľovacia krycia vrstva	silikónový papier
odolnosť voči stamutiu	dobrá
odolnosť voči teplu	-40 °C až do +100 °C
predĺženie pri pretrhnutí	100 až 150 %
príľnavosť	≥ 3 až 7 N / 25 mm
príľnavosť vonkajšej strany	≥ 14 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	0,16 mm
hrúbka nosiče	0,06 mm
zaťaženie pri pretrhnutí	≥ 60 N / 25 mm



Jednotky balenia

návin	šírka	v kartonu
25 m	35 mm	48 ks

Vydané 15. 1. 2014, revidované 2. 5. 2014.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.