

Používa sa na lepenie podlahových krytín, predovšetkým kobercov a to tam, kde je potrebné dosiahnuť bezpečné nalepenie na podklad obsahujúci zmäkčovadlá.

OBOJSTRANKA NA PVC KRYTINY je samolepiaca páska zložená z buničitej striže a obojstranne naneseného silne lepiaceho polyakrylátového lepidla krytého ochranným pásikom.

VÝHODY, POUŽITIE

- nosič odolný voči pretrhnutiu
- vysoká príľnavosť lepidla
- vysoká dotyková lepiivosť
- veľmi dobrá odolnosť voči stamutiu
- odolná voči zmäkčovadlám

APLIKÁCIA

OBOJSTRANKA NA PVC KRYTINY musí byť lepená na suchý podklad zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov. Na pokladanie kobercov sú vhodné materiály:

a. rúby podlahových krytín:

- PVC a CV materiály
- rúby z vytlačenej peny
- rúby z hladkej peny
- rúby zo sendvič. peny

b. podlahy:

- PVC a CV materiály
- bezškárová podlaha
- umelý kameň
- drevotriesková doska
- keramická dlažba

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	> +5 °C
farba	transparentná
dotyková lepiivosť	vysoká
ďutinka	76,50 mm
lepidlo	polyakrylát
nosič	buničitá striž
oddeľovacia krycia vrstva	silikónový papier
odolnosť voči teplu	-40 °C až do +80 °C
odolnosť voči teplu krátkodobá	až do +150 °C
predĺženie pri pretrhnutí	7 až 10 %
prídržnosť v šmyku	veľmi dobrá
príľnavosť	≥ 10 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	0,34 mm
hrúbka nosiče	0,18 mm
zaťaženie pri pretrhnutí	≥ 70 N / 25 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia

návin	šírka	v kartonu
25 m	50 mm	24 ks

Vydané 15. 1. 2014, revidované 2. 5. 2014.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odvetviach. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overtte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz