

Používa sa hlavne na vytváranie nekonečných hladkých papierových pásov pri letmej výmene rolí vo výrobe vlnitej lepenky. Taktiež slúži na upevňovanie displejov a reklamných prostriedkov, na nanášanie samolepiacej vrstvy na plastové profily, káblové kanály a penové materiály. Samozrejmosťou je široké použitie v kancelárii aj v domácnosti.

OBOJSTRANKA PAPIEROVÁ je samolepiaca páska zložená zo špeciálneho papierového vliesu a obojstranne naneseného silne lepiaceho polyakrylátového lepidla krytého ochranným pásikom.

VÝHODY, POUŽITIE

- vysoká priľnavosť
- vysoká dotyková lepivosť
- veľmi dobrá odolnosť voči stamutiu
- odolná voči zmäkčovadlám

APLIKÁCIA

OBOJSTRANKA PAPIEROVÁ musí byť lepená na suchý podklad zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	>+5 °C
farba	transparentná
dotyková lepivosť	vysoká
dutinka	76,50 mm
lepidlo	polyakrylát
nosič	papierový vlies
oddeľovacia krycia vrstva	silikónový papier
odolnosť voči stamutiu	veľmi dobrá
odolnosť voči teplu	-40 °C až do +140 °C
odolnosť voči teplu krátkodobá	+180 °C
predĺženie pri pretrhnutí	2 až 3%
priľnavosť	≥ 10 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	0,12 mm
zaťaženie pri pretrhnutí	≥ 14 N / 25 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia		
návin	šírka	v kartonu
50 m	6 mm	192 ks
50 m	12 mm	96 ks
50 m	15 mm	80 ks
50 m	25 mm	48 ks
50 m	30 mm	40 ks
50 m	50 mm	24 ks

Vydané 15. 1. 2014, revidované 2. 5. 2014.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odvetviach. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overtte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz