

Používa sa na lepenie podlahových krytín, predovšetkým kobercov počas výstav a veľtrhov. Kombinácia nosiča pásky a polyakrylátového lepidla umožňuje dôkladné spojenie silne priľnavej strany lepiacej pásky s nášlapnou vrstvou (napr. koberec), ale tiež jednoduché odstránenie slabšie lepiacej strany z podkladu.

OBOJSTRANKA VÝSTAVNÍČKA je samolepiaca páska zložená z buničitej striže a obojstranne naneseného silne lepiaceho polyakrylátového lepidla krytého ochranným prúžkom. Na vnútornej strane je nanesené lepidlo s redukovanou priľnavosťou.

VÝHODY, POUŽITIE

- nosič odolný voči pretrhnutiu
- veľmi dobrá odolnosť voči stamutiu
- odolná voči zmäčkovadlám

APLIKÁCIA

OBOJSTRANKA VÝSTAVNÍČKA musí byť lepená na suchý podklad zbavený nečistôt, prachu, tukov a oleja. Vnútna strana pásky bezpečne priľne na podlahu, ale napriek tomu je možné ju opätovne bez problémov sňať aj z lakovaných povrchov. Po sňatí oddeľovacej vrstvy (silikónový papier) vonkajšia strana pásky zaručí svojim silne priľnavým polyakrylátovým lepidlom vysokú a bezpečnú priľnavosť k rubovej strane pokladanej podlahovej krytiny.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	> +5 °C
farba	transparentná
dotyková lepiivosť	veľmi dobrá
ďutinka	76,50 mm
lepidlo	polyakrylát
nosič	buničitá striž
oddeľovacia krycia vrstva	silikónový papier
odolnosť voči stamutiu	veľmi dobrá
odolnosť voči teplu	-40 °C až do +100 °C
odolnosť voči teplu krátkodobá	+140 °C
predĺženie pri pretrhnutí	5 %
priľnavosť	5 až 10 N / 25 mm
priľnavosť vonkajšej strany	> 14 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	0,35 mm
zaťaženie pri pretrhnutí	≥ 100 N / 25 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia		
návin	šírka	v kartonu
25 m	25 mm	48 ks
25 m	50 mm	24 ks

Vydané 15. 1. 2014, revidované 10. 1. 2017.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz