

OBOJSTRANNÁ PÁSKA TRANSPARENTNÁ HRÚBKÁ 0,5 MM je priehľadná, robustná, chemicky aj klimaticky odolná obojstranná páska najvyššej kvality určená na lepenie na sklo, kov, plasty, ale vďaka svojej sile a hrúbke lepidla aj na drsné a nerovné povrchy, s mimoriadnou odolnosťou voči starnutiu.

OBOJSTRANNÁ PÁSKA TRANSPARENTNÁ HRÚBKÁ 0,5 MM je čisté extrudované akrylátové lepidlo vo forme priehľadnej pásky opatrené polyetylénovou oddeľovacou vrstvou.

VÝHODY, POUŽITIE

- krištáľovo priehľadná
- odoláva všetkým bežným prevádzkovým kvapalinám vo vozidlách
- vynikajúca adhézia aj kohézia (prínavosť a vnútorná pevnosť)
- mimoriadna odolnosť voči starnutiu aj UV žiareniu
- perfektná prídržnosť na drsných aj hladkých plochách

APLIKÁCIA

OBOJSTRANNÁ PÁSKA TRANSPARENTNÁ HRÚBKÁ 0,5 MM musí byť lepená na suchý podklad zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	> +5 °C
farba	transparentná
dutinka	76 mm
lepidlo	akrylát
oddeľovacia krycia vrstva	červený PE
odolnosť voči klimatickým vplyvom	dobrá
odolnosť voči teplu	-30 °C až do +95 °C
odolnosť voči teplu krátkodobá	+150 °C
odolnosť voči UV	veľmi dobrá
pevnosť zlepu v šmyku	> 300 N/23°C
prínavosť	14 N/cm
skladovanie	v suchu pri +15 °C až +20 °C, chrániť pred UV žiarením
skladovateľnosť	24 mesiacov
hrúbka celková	0,50 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia		
návin	šírka	v kartonu
33 m	6 mm	38 ks
33 m	9 mm	25 ks

Vydané 11. 2. 2014, revidované 10. 1. 2017.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.