

OBOJSTRANNÁ PÁSKA TRANSPARENTNÁ HRÚBKÁ 1 MM je priehľadná, robustná, chemicky aj klimaticky odolná obojstranná páska najvyššej kvality určená na lepenie na sklo, kov, plasty, ale vďaka svojej sile a hrúbke lepidla aj na drsné a nerovné povrchy, s mimoriadnou odolnosťou voči starnutiu.

OBOJSTRANNÁ PÁSKA TRANSPARENTNÁ HRÚBKÁ 1 MM je čisté extrudované akrylátové lepidlo vo forme priehľadnej pásy opatrené polyetylénovou oddeľovacou vrstvou.

VÝHODY, POUŽITIE

- krištáľovo priehľadná
- odoláva všetkým bežným prevádzkovým kvapalinám vo vozidlách
- vynikajúca adhézia aj kohézia (prínavosť a vnútorná pevnosť)
- mimoriadna odolnosť voči starnutiu aj UV žiareniu
- perfektná prídržnosť na drsných aj hladkých plochách

APLIKÁCIA

OBOJSTRANNÁ PÁSKA TRANSPARENTNÁ HRÚBKÁ 1 MM musí byť lepená na suchý podklad zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

farba	transparentná
dutinka	76 mm
lepidlo	akrylát
nosič	extrudovaný akrylát
oddeľovacia krycia vrstva	polyetylénová (PE) fólia červená
odolnosť voči klimatickým vplyvom	veľmi dobrá
odolnosť voči teplu	-40 °C až do +90 °C
odolnosť voči teplu krátkodobá	+120 °C
odolnosť voči UV	veľmi dobrá
pevnosť zlepu v šmyku	>300 h /23 °C
príľnavosť	40 N/cm
skladovanie	v suchu pri +15 °C až +20 °C, chrániť pred UV žiarením
skladovateľnosť	12 mesiacov
hrúbka celková	1 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia		
návin	šírka	v kartonu
1,5 m	19 mm	320 ks
33 m	6 mm	38 ks
33 m	9 mm	25 ks
33 m	12 mm	72 ks

Vydané 11. 2. 2014, revidované 10. 1. 2017.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz