

OBOJSTRANNÁ TEXTILNÁ PÁSKA HRÚBKÁ 0,22 MM sa používa na lepenie podlahových krytín, predovšetkým kobercov. Nie je však vhodná na lepenie na podklad z umelého kameňa a mramoru ani na lepenie veľmi drsných alebo naopak veľmi hladkých povrchov, napr. skla, keramiky alebo kovu. Využijete ju však na nekonečné nastavovanie a vytváranie samolepiacich vrstiev najrôznejších materiálov. Veľmi dobre príľne k papieru, PVC, rôznym soklom a profilom, penovým, tkaným aj pleteným materiálom.

OBOJSTRANNÁ TKANINOVÁ PÁSKA SILA 0,22 MM je samolepiaca páska zložená z rukou trhateľnej tkaniny a obojstranne naneseného lepidla zo syntetického kaučuku krytého ochranným prúžkom.

VÝHODY, POUŽITIE

- dobrá dotyková lepiivosť

APLIKÁCIA

OBOJSTRANNÁ TEXTILNÁ PÁSKA HRÚBKÁ 0,22 MM musí byť lepená na suchý podklad zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

farba	žltá
dutinka	76,50 mm
lepidlo	syntetický kaučuk
nosič	tkanina
oddeľovacia krycia vrstva	silikónový papier
odolnosť voči teplu	-10 °C až do +60 °C
pevnosť v ťahu	30 N/cm
príľnavosť k oceli	≥ 20 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	0,22 mm


Jednotky balenia

návin	šírka	v kartonu
25 m	38 mm	24 ks
25 m	50 mm	24 ks

Vydané 11. 2. 2014, revidované 10. 1. 2017.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.