

OBOUSTRANKA MASKOVACÍ DUO PÁSKA se používá ke spolehlivému upevňování krycích fólií při malířských pracích a sádrování v interiérech i exteriérech.

OBOUSTRANKA MASKOVACÍ DUO PÁSKA je samolepicí páska složená z pružné PVC fólie, z jedné strany celoplošně naneseného transparentního polyakrylátového lepidla a z druhé strany při okraji naneseného zeleného polyakrylátového lepidla, krytého ochranným proužkem.

VÝHODY, POUŽITÍ

- nosič odolný proti přetrhu
- pružný nosič
- nosič odolný vůči vodě
- dobrá přilnavost lepidla
- velmi vysoká dotyková lepidlost
- dobrá odolnost vůči stárnutí

APLIKACE

OBOUSTRANKA MASKOVACÍ DUO PÁSKA musí být kvůli závislosti pevnosti lepeného spoje na podkladu nejprve vyzkoušena na konkrétním místě použití. U choulolistivých podkladů, jako je např. přírodní kámen, lakované nebo lazurované dřevo, se musí dbát na to, aby nedošlo k jejich zabarvení a aby se lepícím pásem nestrhly částechy laku nebo lazury! Vnitřní strana lepícího pásu (bílá strana pásky), opatřená znovu odtrhnutelným adhezivním lepidlem, musí být nalepená na podklad, který se má zakrýt. Vnější strana lepícího pásu (zelená strana pásky) slouží pro upevnění krycí fólie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	> +5 °C
barva	bílá/zelená
dotyková lepidlost (Tack)	velmi vysoká
tloušťka	76,50 mm
lepidlo	polyakrylát
nosič	PVC fólie
oddělovací krycí vrstva	silikonový papír
odolnost proti stárnutí	dobrá
odolnost proti teple	-40 °C až do +100 °C
prodloužení při přetržení	100 až 150 %
přilnavost	≥ 3 až 7 N / 25 mm
přilnavost vnější strany	≥ 14 N / 25 mm
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
tloušťka celková	0,16 mm
tloušťka nosiče	0,06 mm
zatížení při přetržení	≥ 60 N / 25 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balení

návin	šíře	v kartonu
25 m	35 mm	48 ks

Vydáno 30. 8. 2013, revidováno 20. 5. 2014.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz