ODMASŤOVAČ
univerzálny koncentrát na odmasťovanie

OM

ODMASŤOVAČ je nepenivý odmasťovací prostriedok, koncentrát. Slúži na prípravu povrchov pred lakovaním, galvanizáciou a nátermi rozpúšťadlovými aj vodou riediteľnými hmotami. Vysoko účinne odstraňuje mastnoty ropné, rastlinné oleje aj živočísne tuky. Je vhodný na kovové povrchy, podlahy, sklo, dlaždice, betón, staré nátery a pod. Ideálny je pri použití na strechy pred aplikáciou STRECHUSPRAVU, FARBY NABETÓN alebo ako príprava podkladu pred aplikáciou opravných mált, hydroizolácií, penetrácií alebo lepiacich pások. Vysoká účinnosť ho predurčuje na uplatnenie ako v domácnostiach (krby, grily a iné), v dielňach (na reťaze, podvozky, motory), v lakovniach a opravárenstve, tak v priemyselných prevádzkach (na strojné zariadenia, čistenie skla) aj na čistenie protihlukových stien, tunelov a mostov.

Vodou riediteľná zmes 2-aminoetan-1-olu, kvartérnych amóniových zlúčenín, komplexných moderných povrchovo aktívnych látok a aditív na odmasťovania povrchov. Špeciálne zloženie zvyšuje priľnavosť náterov na takto očistené kovové povrchy.

VÝHODY, POUŽITIE

- na odmasťovanie kovov, starých náterov, skla, podlahy, dlaždíc, betónu, vhodný tiež na motory, podvozky áut, motorky aj reťaze bicyklov
- zvyšuje priľnavosť náterov na kov, už žiadne lúpanie náterov z plotov, striech…
- očisťuje povrchy pred lakovaním, náterom, nástrekom, galvanizáciou
- slúži ako príprava podkladu pred aplikáciou STRECHUSPRAVU, FARBY NABETÓN, LEPENKY VO VEDRE, ZÁKLADOVEJ IZOLÁCIE, SPRAVBETÓNU, lepiacich pások…

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu podkladu odstráňte nesúdržný, uvoľnený, poškodený materiál.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

ODMASŤOVAČ sa pred použitím riedi vodou v pomere odpovedajúcom druhu a stupňu znečistenia, bežne sa riedi 1:7 až 1:20. Po vyskúšaní je možné riediť aj v inom pomere, avšak preriedenie vedie k strate vlastností.

POUŽITIE

Aplikácia sa vykonáva ručne náterom valčekom alebo štetcom, prípadne striekaním pomocou vysokotlakového zariadenia (WAP) či namáčaním. ODMASŤOVAČ je vhodný do namáčacích vaní aj na použitie v ultrazvukových zariadeniach. Po aplikácii ODMASŤOVAČA sa znečistený podklad mechanicky očistí pomocou štetca alebo kefy a potom ihneď dôkladne opláchne vodou, bez opláchnutia k odmasteniu povrchu nedôjde. ODMASŤOVAČ sa nesmie nechať zaschnúť.

aplikačná teplota	izbová teplota, prípadne zvýšená na 40–60 °C
hustota	1,05–1,1 g/cm³
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť	24 mesiacov
špeciálne informácie	koncentrát, riedi sa vodou v pomere 1:7 až 1:20

TECHNICKÝ LIST

Balenie	
poznámka	v kartóne
1 l	
5 l	

Vydané 25. 3. 2024, revidované 18. 4. 2024.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz