

PALETIZAČNÁ PÁSKA je lepiaca páska s vysokou pevnosťou v ťahu. Ideálna na zväzovanie a páskovanie tovaru na paletách.

PALETIZAČNÁ PÁSKA je samolepiaca páska zložená z polypropylénovej fólie s predĺžením v jednej osi a jednostranne naneseného syntetického kaučukového lepidla.

VÝHODY, POUŽITIE

- nosič odolný voči pretrhnutiu
- dobrá odolnosť voči stamutiu

APLIKÁCIA

PALETIZAČNÁ PÁSKA je dobre spracovateľná aj pri nízkych teplotách. Pre praktickú a rýchlu prácu sa hodia ručné odvíjačky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	-10 °C až do +40 °C
farba	biela, oranžová
ďutinka	76,50 mm
lepidlo	syntetický kaučuk
nosič	polypropylenová fólia
odolnosť voči stamutiu	dobrá
odolnosť voči teplu	-40 °C až do +80 °C
predĺženie pri pretrhnutí	20 až 50 %
priľnavosť	≥ 12 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	0,07 mm
hrúbka nosiče	0,05 mm
zaťaženie pri pretrhnutí	≥ 400 N / 25 mm


Jednotky balenia
návin šírka v kartonu

66 m 19 mm 96 ks

Vydané 11. 2. 2014, revidované 2. 5. 2014.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.