

PAROTESNÁ PÁSKA PE ALFAFLEX sa používa na teplej strane na vzdychotesné olepovanie a utesňovanie fólií na spomaľovanie priepustu pary v oblasti šikmých striech.

PAROTESNÁ PÁSKA PE ALFAFLEX je samolepiaca páska zložená z pružnej LDPE fólie a jednostranne naneseného polyakrylátového lepidla, vystuženého vlákennou vložkou a na povrchu krytého ochranným prúžkom. Neobsahuje rozpúšťadlá ani žiadne halogénové zlúčeniny a zlúčeniny ťažkých kovov.

VÝHODY, POUŽITIE

- nosič odolný voči vlhkosti
- vysoká príľnavosť lepidla
- vynikajúca odolnosť voči starnutiu

APLIKÁCIA

Podklad musí byť suchý, zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	>5 °C
lepidlo	polyakrylát
nosič	LDPE fólia
oddeľovacia krycia vrstva	silikónový papier
odolnosť voči teplu	-40 °C až do +100 °C
príľnavosť	>35 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +15 °C až +25 °C a relatívnej vlhkosti 40–60 %, chrániť pred UV žiarením
špeciálne informácie	systémový produkt s garanciou 30 rokov na vlastnosti výrobu
hrúbka celková	0,28 mm (bez oddeľovacej krycej vrstvy)



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia

návin	šírka	v kartonu
25 m	50 mm	12 ks

Vydané 23. 1. 2019, revidované 18. 7. 2019.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overtte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz