

PAROTESNÁ PÁSKA PE KLASIK sa používa na teplej strane na vzduchotesné olepovanie a utesňovanie fólií na spomaľovanie priepustu pary, podľa DIN 4108 časť 7, v oblasti šikmých striech. Lepeny môžu byť preplátované spoje fólií, PP vliesov alebo nepovoskovaných papierov, spoje hliníkových pásov alebo dosiek OSB.

PAROTESNÁ PÁSKA PE KLASIK je samolepiaca páska zložená z pružnej PE fólie, UV stabilizovanej, a jednostranne naneseného polyakrylátového lepidla, vystuženého vláknennou vložkou a na povrchu krytého ochranným prúžkom. Neobsahuje rozpúšťadlá ani žiadne halogénové zlúčeniny a zlúčeniny ťažkých kovov.

VÝHODY, POUŽITIE

- vzduchotesná podľa DIN 4108 časť 7
- spĺňa prísne požiadavky DIN 4108–11
- odolná voči vlhkosti
- vynikajúca odolnosť voči starnutiu
- transparentná pre vizuálnu kontrolu lepeného spoja
- lepidlo vhodné na stavebné materiály (murivo, drevo a pod.)

APLIKÁCIA

Podklad musí byť suchý, zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov. Savé podklady a podklady ako MDF dosky je nutné pred polepením dostatočne ošetriť penetráciou STAVLEP.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	>5 °C
farba	transparentná zelená
dotyková lepiivosť	veľmi vysoká
lepidlo	polyakrylát
nosič	PE fólia, zesílená vložkou s PET vlákny
oddeľovacia krycia vrstva	silikónový papier
odolnosť voči teplu	-40 °C až do +80 °C
odolnosť voči vlhkosti	dobrá
pevnosť pri odlupovaní	27 N / 25 mm
pevnosť zlepu v šmyku	6 N / 625 mm ²
príľnavosť	>30 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	0,37 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia

návin	šírka	v kartonu
25 m	50 mm	12 ks
25 m	100 mm	6 ks

Vydané 11. 2. 2014, revidované 8. 2. 2024.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz