

PAROTESNÁ PÁSKA PE NA FÓLIE KLASIK sa používa na teplej strane na vzduchotesné olepovanie a utesňovanie fólií na spomaľovanie priepustu pary v oblasti šikmých striech.

PAROTESNÁ PÁSKA PE NA FÓLIE KLASIK je samolepiaca páska zložená z pružnej PE fólie, UV stabilizovanej, a jednostranne naneseného polyakrylátového lepidla, vystuženého vlákennou vložkou a na povrchu krytého ochranným prúžkom. Neobsahuje rozpúšťadlá ani žiadne halogénové zlúčeniny a zlúčeniny ťažkých kovov.

VÝHODY, POUŽITIE

- nosič odolný voči vlhkosti
- vysoká príľnavosť lepidla
- vynikajúca odolnosť voči starnutiu

APLIKÁCIA

Podklad musí byť suchý, zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	>5 °C
farba	zelená
dotyková lepiivosť	veľmi vysoká
lepidlo	polyakrylát
nosič	PE fólia stabilizovaná proti pôsobeniu UV žiarenia, zosilnená vložkou s PET vláknami
oddeľovacia krycia vrstva	silikónový papier
odolnosť voči teplu	-30 °C až do +80 °C
odolnosť voči teplu krátkodobá	+100 °C
odolnosť voči vlhkosti	dobrá
pevnosť zlepu v šmyku	stredný
príľnavosť	>30 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	0,43 mm



Jednotky balenia		
návin	šírka	v kartonu
25 m	50 mm	12 ks
25 m	100 mm	6 ks

Vydané 11. 2. 2014, revidované 3. 1. 2017.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.