

PÁSKA PRE ODVETRANÉ FASÁDY UV STABIL sa používa na vzduchotesné olepovanie a utesňovanie všetkých známych fólií v interiéri, v oblasti fasád, ev. šikmých striech. Páskou je možné lepiť ako preplátované spoje fólií, tak aj ich napojenia na drevené, tehlové aj betónové podklady.

PÁSKA PRE ODVETRANÉ FASÁDY UV STABIL je samolepiaca páska zložená zo špeciálnej fólie a jednostranne nanoseného silne lepiaceho polyakrylátového lepidla vystuženého vláknovou vložkou a na povrchu krytého ochranným pásikom. Neobsahuje rozpúšťadlá, žiadne halogénové zlúčeniny ani zlúčeniny ťažkých kovov.

VÝHODY, POUŽITIE

- vzduchotesná podľa DIN 4108-7
- spĺňa prísne požiadavky DIN 4108-11
- nosič odolný proti pretrhnutiu
- nosič trvalo odolný voči vode
- veľmi vysoká dotyková lepiivosť
- vynikajúca odolnosť voči starnutiu
- univerzálne použiteľná v interiéri aj exteriéri

APLIKÁCIA

Pri PÁSKE PRE ODVETRANÉ FASÁDY UV STABIL musí byť znášanlivosť s gumou a plastmi kvôli eventuálnej difúzii zmäkčovadiel vopred vyskúšaná! Podklad musí byť suchý, zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov. Porézne a drsnejšie podklady (ako je murivo, betón alebo omietka) je nutné pred polepením dostatočne ošetriť adhéznym mostíkom STAVLEP. PÁSKA PRE ODVETRANÉ FASÁDY UV STABIL nie je vhodná na lepenie spojov s mechanickým namáhaním, preto lepiacu pásku lepte tak, aby nebola napínaná a starostlivo ju pritlačte. Čím viac ju pritlačíte, tým lepšie k podkladu prilne.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +40 °C
farba	biela, čierna
dutinka	76,50 mm
odolnosť voči teplu	-40 °C až do +80 °C
predĺženie pri pretrhnutí	20 %
príľnavosť	≥ 30 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	0,35 mm
hrúbka nosiče	0,09 mm
zaťaženie pri pretrhnutí	≥ 50 N / 25 mm

**Jednotky balenia**

návin	šírka	v kartonu
25 m	50 mm	12 ks

Vydané 2. 12. 2024, revidované 20. 12. 2024.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overtte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.