

PE TESNIACA OBOJSTRANKA POD KONTRALATY je obojstranne lepiaca páska určená na vzduchotesné olepovanie a utesňovanie latovania pre spomaľovanie priestupu pary v oblasti striech a fasád.

PE TESNIACA OBOJSTRANKA POD KONTRALATY je samolepiaca páska zložená z penového polyetylénu, s prevažne uzavretou štruktúrou buniek a obojstranne naneseného lepidla zo syntetického kaučuku, krytého ochranným prúžkom.

#### VÝHODY, POUŽITIE

- obojstranná veľmi vysoká dotyková lepiivosť
- bez rozpúšťadiel, chlóru a formaldehydu
- dobrá odolnosť proti starnutiu
- PE s uzavretými bunkami

#### APLIKÁCIA

PE TESNIACA OBOJSTRANKA POD KONTRALATY sa odporúča lepiť najskôr na spodnú stranu kontralát, na podklad následne po odstránení krycieho ochranného prúžku. Týmto postupom môže byť kontralata pripravená ešte pred montážou v dielni alebo inde mimo staveniska. Opačný postup, napr. lepenie priamo na strešnú fóliu (na stred strešnej krokvy) s následným pripojením kontralaty, sa nevylučuje.

Podklad musí byť suchý, zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov. Porézne a drsnejšie podklady (ako je murivo, betón alebo omietka) je nutné pred polepením dostatočne ošetriť penetráciou STAVLEP. PE TESNIACA OBOJSTRANKA POD KONTRALATY nie je vhodná na lepenie spojov s mechanickým namáhaním, preto lepiacu pásku lepte tak, aby nebola napínaná, a starostlivo ju pritlačte.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +40 °C
lepidlo	syntetický kaučuk
nosič	penovy polyetylén
odolnosť voči teplu	-30 °C až do +80 °C
prilnavosť	porušeno v nosiči
skladovanie	v suchu pri +15 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
skladovateľnosť	12 mesiacov
hrúbka celková	3 mm



#### Jednotky balenia

návin	šírka	v kartonu
20 m	50 mm	12 ks

Vydané 15. 3. 2021, revidované 30. 3. 2021.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz). Overtte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

