

PENA PUR V PÁSKE 300 PA je špeciálna impregnovaná tesniaca páska navinutá na rolke v zlisovanom stave. Hodí sa predovšetkým na tesnenie škár proti hluku, prudkému dažďu, prievanu a tepelným stratám. Používa sa pri utesňovaní styčnej škáry pásových okien, dilatčných škár medzi otvorovou výplňou a príslušnou konštrukciou alebo ako tesniaca vymedzovacia páska.

PENA PUR V PÁSKE 300 PA je samolepiaca páska zložená z poréznej penovej polyuretánovej hmoty, modifikovanej impregnáto na báze akrylátopolyméru a jednostranne naneseného silne lepiaceho polyakrylátového lepidla krytého ochranným pásikom. Neobsahuje rozpúšťadlá ani žiadne halogénové zlúčeniny a zlúčeniny ťažkých kovov.

APLIKÁCIA

PENA PUR V PÁSKE 300 PA musí byť lepená na suchý podklad zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|-----------------------------------|---|
| farba | šedá |
| lepidlo | polyakrylát |
| nosič | impregnovaná penová PUR hmota |
| oddeľovacia krycia vrstva | silikónový papier |
| odolnosť voči hnanému dažďu | 300 Pa |
| odolnosť voči klimatickým vplyvom | splňa DIN 53387 |
| odolnosť voči teplu | -30 °C až do +90 °C |
| príľnavosť | ≥ 6 N / 25 mm |
| skladovanie | v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením |
| skladovateľnosť | 12 mesiacov |
| trieda reakcie na oheň | B2 (normálne zápalné) |



| Jednotky balenia | | |
|------------------|-------|-----------|
| návin | šírka | v kartonu |
| 2,6 m | 30 mm | 10 ks |
| 3,75 m | 20 mm | 15 ks |
| 5 m | 15 mm | 20 ks |
| 5 m | 20 mm | 15 ks |
| 5 m | 25 mm | 12 ks |
| 5,6 m | 20 mm | 15 ks |
| 5,6 m | 30 mm | 10 ks |
| 6,5 m | 15 mm | 20 ks |
| 6,5 m | 30 mm | 10 ks |
| 7,5 m | 10 mm | 30 ks |
| 7,5 m | 15 mm | 20 ks |
| 12,5 m | 10 mm | 30 ks |
| 12,5 m | 15 mm | 20 ks |

Vydané 29. 1. 2014, revidované 2. 5. 2014.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.