

PENOVÁ OBOJSTRANKA je vhodná na lepenie hladkých povrchov. Maximálnu príľnavosť dosahuje 24 hodín po nalepení. Používa sa na montáž zrkadiel, pri výrobe nábytku, v sanitárnej oblasti a pri výstavbe veľtržných stánkov, ďalej pri zariaďovaní obchodov, na trvalú montáž emblémov, clon, profilov, hákov, nástenných držiakov a obloženia zo skla, ocele, hliníka a plastu.

PENOVÁ OBOJSTRANKA je samolepiaca páska zložená zo stlačiteľného penového polyetylénu a obojstranne naneseného silne lepiaceho polyakrylátového lepidla krytého ochranným pásikom.

VÝHODY, POUŽITIE

- nosič odolný voči pretrhnutiu
- pružný nosič
- vysoká príľnavosť lepidla
- dobrá dotyková lepiivosť
- veľmi dobrá odolnosť voči starnutiu

APLIKÁCIA

PENOVÁ OBOJSTRANKA musí byť kvôli závislosti pevnosti lepeného spoja na podklade najprv vyskúšaná na konkrétnom mieste použitia. Podklad musí byť suchý, zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov. Je nutné dodržiavať dimenzovanie plochy lepiacej pásy v závislosti od hmotnosti a druhu nalepovaného predmetu. Pre lepenie zrkadiel platí:

- minimálne 70 cm² pásy / 1,0 kg hmotnosti!

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +30 °C
farba	biela
dotyková lepiivosť	dobrá
ďutinka	76,50 mm
lepidlo	polyakrylát
nosič	penovy PE (hustota 67 kg/m ³)
oddeľovacia krycia vrstva	silikónový papier
odolnosť voči starnutiu	veľmi dobrá
odolnosť voči teplu	-40 °C až do +80 °C
odolnosť voči teplu krátkodobá	+120 °C
prídržnosť T-block	≥ 70 N/cm ²
prídržnosť v šmyku	> 120 h pri 1 kg / 625 mm ² a 70 °C
príľnavosť	≥ 8 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	1,0 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia		
návin	šírka	v kartonu
5 m	19 mm	40 ks
50 m	9 mm	30 ks
50 m	15 mm	18 ks
50 m	19 mm	14 ks

Vydané 29. 1. 2014, revidované 15. 1. 2020.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz