

PLOCHU CHRÁŇ KLASIK chráni chýlostivé povrchy pred znečistením a poškodením počas ďalšieho spracovania, skladovania, montáže a transportu.

PLOCHU CHRÁŇ KLASIK je samolepiaca fólia zložená z transparentného LDPE, s UV stabilizátory, a jednostranne nanoseného lepidla z akrylovej disperzie.

VÝHODY, POUŽITIE

- nosič odolný voči pretrhnutiu
- nosič odolný voči vode
- vysoká odolnosť voči starnutiu

APLIKÁCIA

PLOCHU CHRÁŇ KLASIK musí byť lepená na suchý podklad zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov. Je určená na veľkoplošnú ochranu nasledujúcich adhézných podkladov:

- povrchy s hladkou štruktúrou
- obklady z umelého kameňa a keramiky
- povrchy z PVC (nezvetralé)
- lakované kovové, plastové a drevené povrchy
- eloxovaný hliník (hliník, zinok, meď a oceľ)

Na čistenie pozostatkov lepidiel použite bežne dostupný isopropylalkohol.

UPOZORNENIE

Dbajte na dokonalé priľnutie na chránené plochy, zamedzte tým prípadnému zatečeniu vody pod nalepenú fóliu. Pri zatečení vody medzi chránenú plochu a fóliu je nutné zaistiť jej vyschnutie. Až potom môže dôjsť k odstráneniu fólie. V opačnom prípade môže zostať časť lepidla fólie na podkladnom materiáli. Neručíme za akékoľvek škody spôsobené nevhodným použitím, nesprávnou aplikáciou alebo nedodržaním technologických postupov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+10 °C až do +40 °C
farba	modrá transparentná
lepidlo	akrylová disperzia
nosič	LDPE
odolnosť voči UV	max. 30 dní
predĺženie pri pretrhnutí	> 185 %
priľnavosť	1,5 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
skladovateľnosť	min. 12 mesiacov pri predpísaných podmienkach skladovania
špeciálne informácie	pred aplikáciou je nutné temperovať na 18–25 °C, po dobu min. 24 hodín
hrúbka celková	0,05 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia		
návin	šírka	v kartonu
100 m	500 mm	2 ks
100 m	1000 mm	1 ks

Vydané 26. 10. 2017, revidované 1. 10. 2020.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz