

PLOCHU CHRÁŇ LASER chráni chĺostivé povrchy pred znečistením a poškodením počas ďalšieho spracovania, skladovania, montáže a transportu. Možno ju použiť aj ako povrchovú ochranu pri laserovom rezaní. Je UV stabilná.

PLOCHU CHRÁŇ LASER je samolepiacia fólia zložená z polyetylénu a jednostranne naneseného lepidla z prírodného kaučuku.

VÝHODY, POUŽITIE

- nosič odolný voči pretrhnutiu
- nosič odolný voči vode
- odolná olejom a rozpúšťadlám

APLIKÁCIA

PLOCHU CHRÁŇ LASER musí byť lepená na suchý podklad zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov. Je určená na veľkoplošnú ochranu nasledujúcich adhézných podkladov:

- PVC profily (napr. okenné rámy)
- práškovo lakované kovové povrchy
- hladké a ľahko štrukturované kovové povrchy
- lakované povrchy
- nerezovú oceľ a brúsené povrchy
- hliník leštený aj brúsený
- hliník eloxovaný

PLOCHU CHRÁŇ LASER nie je vhodná na povrchy z mede alebo mosadze.

UPOZORNENIE

Dbajte na dokonalé priľnutie na chránené plochy, zamedzte tým prípadnému zatečeniu vody pod nalepenú fóliu. Pri zatečení vody medzi chránenú plochu a fóliu je nutné zaistiť jej vyschnutie. Až potom môže dôjsť k odstráneniu fólie. V opačnom prípade môže zostať časť lepidla fólie na podkladnom materiáli. Neručíme za akékoľvek škody spôsobené nevhodným použitím, nesprávnou aplikáciou alebo nedodržaním technologických postupov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +40 °C
farba	biela/čierna
ďutinka	76,50 mm
lepidlo	kaučuk
nosič	PE-coex fólia
odolnosť voči teplu	-40 °C až do +80 °C
predĺženie pri pretrhnutí pozdĺžne	200 %
predĺženie pri pretrhnutí priečne	300 %
priľnavosť	3 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	0,065 mm
zaťaženie pri pretrhnutí pozdĺžne	≥ 30 N / 25 mm
zaťaženie pri pretrhnutí priečne	≥ 20 N / 25 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia

návin	šírka	v kartonu
125 m	1000 mm	1 ks

Vydané 13. 12. 2013, revidované 2. 5. 2014.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz