

PLOCHU CHRÁŇ PROFI chráni chĺstovité povrchy pred znečistením a poškodením počas ďalšieho spracovania, skladovania, montáže a transportu.

PLOCHU CHRÁŇ PROFI je samolepiaca fólia zložená z transparentného polyetylénu a jednostranne naneseného polyakrylátového lepidla.

VÝHODY, POUŽITIE

- nosič odolný voči pretrhnutiu
- nosič odolný voči vode
- vysoká odolnosť voči starnutiu

APLIKÁCIA

PLOCHU CHRÁŇ PROFI musí byť lepená na suchý podklad zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov. Je určená na veľkoplošnú ochranu nasledujúcich adhézných podkladov:

- povrchy so stredne drsnou a drsnou štruktúrou
- fasádnú omietku a sadru
- obklady z umelého kameňa a keramiky
- textilné podlahové krytiny
- povrchy z PVC (nezvetralé)
- lakované kovové, plastové a drevené povrchy
- sklo (nie pri výraznom zaťažení UV-žiarením!)
- eloxovaný hliník (hliník, zinok, meď a oceľ)

Na čistenie pozostatkov lepidiel použite bežne dostupný isopropylalkohol.

UPOZORNENIE

Dbajte na dokonalé priľnutie na chránené plochy, zamedzte tým prípadnému zatečeniu vody pod nalepenú fóliu. Pri zatečení vody medzi chránenú plochu a fóliu je nutné zaistiť jej vyschnutie. Až potom môže dôjsť k odstráneniu fólie. V opačnom prípade môže zostať časť lepidla fólie na podkladnom materiáli. Neručíme za akékoľvek škody spôsobené nevhodným použitím, nesprávnou aplikáciou alebo nedodržaním technologických postupov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +40 °C
farba	modrá transparentná
dutinka	76,50 mm
lepidlo	polyakrylát
nosič	PE fólia
odolnosť voči starnutiu	vysoká
odolnosť voči teplu	-30 °C až do +60 °C
predĺženie pri pretrhnutí pozdĺžne	150 až 200 %
predĺženie pri pretrhnutí priečne	350 až 400 %
priľnavosť	1,5 až 4,0 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
skladovateľnosť	min. 12 mesiacov pri predpísaných podmienkach skladovania
špeciálne informácie	pred aplikáciou je nutné temperovať na 18–25 °C, po dobu min. 24 hodín
hrúbka celková	0,05 mm
zaťaženie pri pretrhnutí	≥ 20 N / 25 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia		
návin	šírka	v kartonu
100 m	125 mm	16 ks
100 m	250 mm	8 ks
100 m	500 mm	4 ks
100 m	750 mm	1 ks
100 m	1000 mm	1 ks

Vydané 19. 11. 2013, revidované 1. 10. 2020.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz