

PODSTREŠNÁ PÁSKA KLASIK sa používa na teplej aj studenej strane na vzduchotesné olepovanie a utesňovanie bežných fólií v oblasti šikmých striech. Páskou je možné lepiť ako preplátované spoje fólií, tak aj ich napojenia na nepolárne a nízkoenergetické podklady, najmä na polyetylénové fólie, HDPE, polypropylénové a polyesterové vliesy. UV stabilná je 60 dní.

PODSTREŠNÁ PÁSKA KLASIK je samolepiaca páska zložená z vysoko kvalitného PP tkaného vliesu protisklzového vo vlhkom prostredí a jednostranne naneseného silne lepiaceho polyakrylátového lepidla krytého ochranným prúžkom. Lepidlo je citlivé na tlak, má extrémne vysokú počiatočnú aj trvalú prínavosť, dobrú šmykovú pevnosť a tepelnú odolnosť.

#### VÝHODY, POUŽITIE

- vzduchotesná
- stavebne zapraviteľná
- nosič trvalo odolný voči vode
- veľmi vysoká dotyková lepiivosť
- veľmi dobrá odolnosť voči stamutiu
- odolnosť voči UV

#### APLIKÁCIA

Pri PODSTREŠNEJ PÁSKE KLASIK musí byť znášanlivosť s gumou a plastmi kvôli eventuálnej difúzii zmäkčovadiel vopred vyskúšaná! Podklad musí byť suchý, zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov. Porézne a drsnejšie podklady (ako murivo, betón alebo omietka) je nutné pred polepením dostatočne ošetriť penetráciou STAVLEP. PODSTREŠNÁ PÁSKA KLASIK nie je vhodná na lepenie spojov s mechanickým namáhaním, preto lepiacu pásku nalepujte tak, aby nebola napínaná a starostlivo ju pritlačte. Čím viac ju pritlačíte, tým lepšie k podkladu priľne.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| aplikačná teplota         | > +5 °C                     |
| farba                     | šedá                        |
| ďutinka                   | 76,50 mm                    |
| lepidlo                   | polyakrylát                 |
| nosič                     | PP tkaný vlis               |
| oddeľovacia krycia vrstva | silikónový papier           |
| odolnosť voči stamutiu    | veľmi dobrá                 |
| odolnosť voči teplu       | -40 °C až do +100 °C        |
| odolnosť voči UV          | 60 dní                      |
| odolnosť voči vlhkosti    | veľmi dobrá                 |
| pevnosť pri odlupovaní    | ≥ 25 N / 25 mm              |
| pevnosť v ťahu            | ≥ 50 N / 25 mm              |
| predĺženie pri pretrhnutí | 40 %                        |
| príľnavosť                | ≥ 30 N / 25 mm              |
| skladovanie               | v suchu pri +5 °C až +25 °C |
| hrúbka celková            | 0,55 mm                     |



TECHNICKÝ LIST

| Jednotky balenia |        |           |
|------------------|--------|-----------|
| návin            | šírka  | v kartonu |
| 25 m             | 50 mm  | 12 ks     |
| 25 m             | 150 mm |           |

Vydané 11. 2. 2014, revidované 2. 1. 2017.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz). Overtte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051, [hasoft@hasoft.cz](mailto:hasoft@hasoft.cz), [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz)