

Dobrá voľba na ochranu dielov pri značení, pieskovaní alebo brúsení.

PREBRÚSITELNÁ PÁSKA KLASIK je samolepiaca páska zložená z tkaniny potiahnutej PE a jednostranne naneseného kaučukového lepidla.

VÝHODY, POUŽITIE

- lepidlo dobre odoláva krátkodobému pôsobeniu vody, čo umožňuje použitie mokrých procesov značenia, pieskovania alebo brúsenia
- značenie, ochrana či uzavretie vo vlhku

APLIKÁCIA

PREBRÚSITELNÁ PÁSKA KLASIK musí byť lepená na suchý podklad zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

farba	červená, hnedá, modrá, šedá, zelená, žltá
ďutinka	76 mm
lepidlo	kaučuk
nosič	PE potiahnutá tkanina
odolnosť voči klimatickým vplyvom	dobrá
odolnosť voči teplu	-35 °C až do + 80 °C
odolnosť voči UV	obmedzená
pevnosť zlepu v šmyku	6 h / 23 °C
predĺženie pri pretrhnutí	10 %
príhnavosť	4 N/cm
príhnavosť pri odvíjaní	3 N/cm
skladovanie	v suchu pri +15 °C až +20 °C, chrániť pred UV žiarením
skladovateľnosť	6 mesiacov
hrúbka celková	0,28 mm
hrúbka nosiče	0,19 mm
zaťaženie pri pretrhnutí	56 N/cm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia		
návin	šírka	v kartonu
50 m	38 mm	24 ks
50 m	50 mm	20 ks

Vydané 15. 1. 2014, revidované 2. 5. 2014.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.