

Dobrá voľba na ochranu dielov pri značení, pieskovaní alebo brúsení.

PREBRÚSITELNÁ PÁSKA PROFI je tvorená polyetyléntereftalátovým (PET) nosičom, ktorý je potiahnutý polyetylénovou (PE) fóliou a lepiaca vrstva je na báze prírodného kaučuku.

VÝHODY, POUŽITIE

- lepidlo dobre odoláva krátkodobému pôsobeniu vody, čo umožňuje použitie mokrych procesov značenia, pieskovania alebo brúsenia
- značenie, ochrana či uzavretie vo vlhku

TECHNICKÉ ÚDAJE

farba	červená
dutinka	76 mm
lepidlo	kaučuk
nosič	PE potiahnutá tkanina
odolnosť voči klimatickým vplyvom	dobrá
odolnosť voči teplu	-30 °C až do +70 °C
odolnosť voči UV	obmedzená
pevnosť zlepu v šmyku	>10 h / 23 °C
predĺženie pri pretrhnutí	15 %
priľnavosť	6 N/cm
skladovanie	v suchu pri +15 °C až +20 °C, chrániť pred UV žiarením
skladovateľnosť	24 mesiacov
hrúbka celková	0,55 mm
zaťaženie pri pretrhnutí	95 N/cm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia		
návin	šírka	v kartonu
25 m	38 mm	24 ks
25 m	50 mm	20 ks

Vydané 15. 1. 2014, revidované 2. 5. 2014.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz