

PREDĹŽENIE NA REKTIFIKAČNÝ TERČ sa používa pri suchej pokládke dlažby pomocou výškovo nastaviteľných terčov, ktoré predĺži o 80 mm. Systém je ľahko demontovateľný a vhodný pre exteriér (terasy, balkóny, lodžie a pod.).

Polypropylénový skrutkovací nástavec pre kombináciu s výškovo nastaviteľnými REKTIFIKAČNÝMI TERČMI.

**VÝHODY, POUŽITIE**

- kompatibilný so všetkými našimi rektifikačnými terčmi
- zvýšenie terča o 8 cm
- šetrí čas a financie

**APLIKÁCIA**

Rozskrutkujeme REKTIFIKAČNÝ TERČ, do jeho základne naskrutkujeme PREDĹŽENIE, tým získame výškové nastavenie vyššie o 8 cm, nasadíme hlavu terča a postupujeme s pokládkou terčov podľa návodu.

materiál	polypropylén
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť	neobmedzená
výška	celková 100 mm (predĺženie 80 mm)

**Balenie****poznámka****v kartóne**

1 ks - nastavení o 80 mm

Vydané 30. 3. 2026, revidované 30. 3. 2026.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz). Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.