

PRODLOUŽENÍ NA REKTIFIKAČNÍ TERČ se používá při suché pokládce dlažby pomocí výškově nastavitelných terčů, které prodlouží o 80 mm. Systém je snadno demontovatelný a vhodný pro exteriér (terasy, balkony, lodžie apod.).

Polypropylenový šroubovací nástavec pro kombinaci s výškově nastavitelnými REKTIFIKAČNÍMI TERČI.

VÝHODY, POUŽITÍ

- kompatibilní se všemi našimi rektifikačními terči
- zvýšení terče o 8 cm
- šetří čas a finance

APLIKACE

Rozšroubujeme REKTIFIKAČNÍ TERČ, do jeho základny našroubujeme PRODLOUŽENÍ, tím získáme výškové nastavení vyšší o 8 cm, nasadíme hlavu terče a postupujeme s pokládkou terčů podle návodu.

materiál	polypropylen
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost	neomezená
výška	celková 100 mm (prodloužení 80 mm)

**Balení**

poznámka	v kartonu
1 ks - nastavení o 80 mm	

Vydáno 24. 3. 2026, revidováno 30. 3. 2026.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.