

PUSTOHNED je speciální čisticí prostředek na odstraňování skvm od různých materiálů po ukončení prací, jako je obkládání, spárování, izolace, omítání atd. Odstraňovač je vhodný na všechny druhy betonu a výrobky na bázi cementu.

PUSTOHNED je jednosložkový kapalný odstraňovač na čištění materiálů od neústupných skvm od malty, vápna, vodního kamene, výkvětů solí, cementu a jiných znečištění.

VÝHODY, POUŽITÍ

- je šetrný vůči podkladu
- nepoškozuje životní prostředí
- neutralizuje výkvěty solí
- výborně rozpouští uhličitany

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Čištěný podklad se nejdříve důkladně navlhčí vodou, přebytečná voda se odstraní. Tak zaručíme, že odstraňovač bude působit jen na povrchu čištěného materiálu. Před použitím na jiné než cementové materiály je vždy nejdříve třeba na malé ploše ověřit, zda odstraňovač nepoškozuje podklad.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

PUSTOHNED se aplikuje neředěný.

POUŽITÍ

PUSTOHNED důkladně vetřeme štětcem do čištěného podkladu a necháme působit tak dlouho, dokud se rozpouštějí skvrny. Po ukončení působení kartáčem očistíme rozpuštěné zbytky nečistot a ihned opláchneme vodou. Pokud se nepodaří odstranit všechny skvrny, musíme celý postup opakovat. Veškeré pomůcky a pracovní nářadí lze očistit vodou.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek není stanoveným výrobkem podle zákona č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb.ve znění pozdějších předpisů.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Práce s materiálem **PUSTOHNED** nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Při práci je třeba použít ochranné pracovní prostředky. V případě potřísnění je nutno pokožku důkladně umýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití vyvolat zvracení a vyhledat lékaře. Při zasažení očí vymývat rozevřeně oči tekoucí vodou a vyhledat lékařskou pomoc.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	+5 °C až +30 °C
barva	bezbarvá kapalina
hodnota pH	<4
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost	24 měsíců
vydatnost	4 m²/kg



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balení		
balení	v kartonu	
0,5 kg	rozprašovač	6 ks
5 kg		

Vydáno 15. 11. 2013, revidováno 7. 4. 2015.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz