

REKTIKAFKÁČNÉ TERČE POD DLAŽBU slúžia na suchú pokládku dlažby predovšetkým na terasách, balkónoch, strechách a podobne. Ich hlavnou výhodou je rýchla práca bez použitia lepidla, teda aj menšie zaťaženie konštrukcie, jednoduchá demontáž a prístup k rozvodu a hydroizolácii pod dlažbou a výšková nastaviteľnosť finálnej podlahy. V prípade použitia ľahších a tenších dlaždíc je vhodné použiť na terč GUMOVÚ PODLOŽKU na stlmenie kročajového hluku. Na terče sú vhodné vysoko pevné dlaždice s hrúbkou nad 20 mm. Upozornenie: Na plochách, ktoré na niektoré zo strán nie sú ukončené pevným okrajom (stenou, obrubníkom, atikou), je nutné zabezpečiť krajné dlaždice proti posunu, popr. pádu.

Polypropylénový výlisok odolný UV, mrazu a chemickým vplyvom s výškovo nastaviteľným závitom (výšky podľa konkrétneho modelu). Súčasťou balenia je adaptér na dlaždice, stredový dištančný krížik na vymedzenie škár 3 mm. Stredový dištančný krížik možno vymeniť za TERČOVÝ ADAPTÉR PRE DREVENÚ PODLAHU.

VÝHODY, POUŽITIE

- voľné odvetrávanie a rýchly odvod vody
- široký rozsah výškového nastavenia podlahy
- rýchla, čistá montáž, bez mokrých procesov a technologických prestávok
- jednoduchá, opakovateľná demontovateľnosť a ľahký prístup k inštaláciám pod podlahou
- nehrozí odmrázanie dlažby, praskanie škárovacej hmoty

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál. Podklad musí byť stabilný, únosný, pevný, rovný, prípadne vyspádovaný na odvodnenie. Pri exteriérových aplikáciách, ako napr. na balkóne, streche, terasy a pod., musí byť podklad opatrený vhodnou hydroizolačnou vrstvou (napr. LEPENKA VO VEDRE, STRECHUSPRAV).

POUŽITIE

Orientačná spotreba terčov zodpovedá počtu dlaždíc na m², napr. $1/(0,6 \times 0,6) = 2,78$. Avšak pri montáži je spotreba vyššia o cca 10–15 % kvôli okrajom a rohom. Reálna spotreba terčov činí pri 30×30 cm cca 10 ks, pri 60×60 cm cca 5 ks, pri 80×80 cm a väčšej cca 2–3 ks. Pri väčších formátoch je dôležité vkladať terče navyše na podporu stredú dlaždice, aby nedošlo k prehybu alebo prasknutiu. Pri ťažkej prevádzke (napr. strešné terasy s väčším zaťažením) sa odporúča hustejšie rozvrhnutie.

Rozvrhnutie terčov závisí od formátu dlaždíc, geometrie konkrétnej terasy a predpokladaného zaťaženia plochy. Obvykle sa terče rozmiestňujú do pravidelnej siete zodpovedajúcej rozmerom dlaždíc (pri formáte 60×60 cm rozstup 60 cm). Terče sa rozmiestnia po celej ploche, vrátane okrajov a rohov. Okrajové a rohové terče sa upravujú zrezaním podľa potreby (na polovičnú základňu na okrajoch, na štvrtinovú v rohoch). Okolo prestupov, odvodňovacích vpustí alebo stĺpkov je potrebné dlaždice zrezať a doplniť rozvrhnutie terčov tak, aby boli vždy podporené všetky rezy dlaždíc. Pri inštalácii sa nastaví výška terčov. Na zaistenie rovinnosti je vhodné využiť vodovahu alebo nivelačný laser. Je potrebné zachovávať spád 1–2 % smerom k odvodneniu. Dlaždice sa pokladajú pomocou pomôcok (napr. vákuové prísavky) priamo na terče tak, aby každý roh dlaždice ležal na jednom terči a aby tesne priliehal k dištančnému krížiku, ktorý zaisťuje rovnomernú šírku škár. Počas pokládky sa priebežne kontroluje rovinnosť celej plochy, prípadne doladuje výška jednotlivých terčov. Pri okrajových častiach plochy sa skracujú dlaždice podľa potreby a upravuje sa ich uloženie na terče pomocou príslušných okrajových orezov. Na okrajoch je dôležité ponechať dilatačnú medzeru medzi dlaždicou a konštrukciou terasy (steny, zábradlia) podľa odporúčania výrobcu dlažby a konkrétnych podmienok (obvykle cca 3–5 mm).

Na záver sa skontroluje rovinnosť a stabilita podlahy, rovnomernosť škár, funkčnosť odvodnenia a vykonajú sa posledné úpravy.

ĎALŠIE ODPORÚČANIA

Pravidelne kontrolujte stav dlaždíc a čistotu priestoru pod pokládkou. Priebežné čistenie medzier medzi dlaždicami pomáha predchádzať usadzovaniu nečistôt a zaisťuje voľný odtok vody.

materiál	polypropylén
nosnosť	2500 kg; 3000 kg; 3500 kg; 4000 kg
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť	neobmedzená
výška	18-25 mm; 36-51 mm; 52-82 mm; 82-130 mm



Balenie	
poznámka	v kartóne
	18-25 mm
	36-51 mm
	52-82 mm
	82-130 mm

Vydané 19. 5. 2025, revidované 22. 5. 2025.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobu „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOBOCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz