

STRAIT-FLEX L-BEAD je alternatívou k ukončovacím profilom pri vykonávaní finálnych povrchových úprav, napr. strešných okien alebo lemovaní stien v mieste ich ukončenia. Najširšie použitie je hlavne v oblasti sadrokartónových konštrukcií.

Páska je na báze PVC, celulózy a sklenených vlákien určená na vystuženie a prekrytie zakrivených rohových škár, predovšetkým pri sadrokartónových konštrukciách. Pozdĺžny prelis uprostred pásky umožňuje jej vytváranie do akéhokoľvek uhla. Páska sa dodáva v papierovom kartóne s návinom až 30 m = práca s minimálnymi zvyškami, jednoduchá manipulácia a zamedzenie poškodenia pri preprave alebo v náročných podmienkach na stavbe.

#### VÝHODY, POUŽITIE

- nepraská
- vytvára rovné línie
- niekoľkokrát pevnejšia než bežné sklotextilné alebo papierové pásy
- nekrúti sa, netrhá a nevytvára pľuzgieri
- odoláva mechanickému poškodeniu, zmenám teploty, vode aj vlhkému prostrediu
- rýchlejšia montáž o 25–50 % v porovnaní s papierovou páskou
- ideálna na použitie v kúpeľniach

#### APLIKÁCIA

Upravte STRAIT-FLEX -BEAD na požadovanú dĺžku a jej konce odrežte v uhle 45°. Pásku preložte na polovicu tak, aby sa potlačené strany nedotýkali. Rovnomerne naneste niektorý z radu sadrových škárovacích tmelov a do neho vtlačte STRAIT-FLEX -BEAD. Pásku je nutné vždy prispôsobiť konkrétnemu použitiu – pri vnútorných rohoch preložte menej, než je požadovaný uhol, s malým predpätím, ktoré zaručí dokonalé a celoplošné priľnutie tmelu. Vyhladte nerovnosti a odstráňte nadbytočné množstvo stierky. Na povrch pásy ihneď potom naneste druhú a po jej zaschnutí aj finálnu pastu, povrch prebrúste na ľahký a hladký povrch.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	>5 °C
farba	biela s hnedým značením
nosič	PVC, celulóza, sklené vlákna
odolnosť voči teplu	-30 °C až +70 °C
odolnosť voči vlhkosti	výborná
pevnosť v ťahu	>25 MPa
predĺženie pri pretrhnutí	150 %
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	0,75 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia		
návin	šírka	v kartonu
15 m	57 mm	15 ks
30 m	57 mm	12 ks

Vydané 22. 9. 2022, revidované 7. 4. 2025.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz). Overtte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.