ROHOVÁ PÁSKA NA SADROKARTÓN STRAIT-FLEX MID-FLEX

pružná a predsa nepraská

MIDFL

STRAIT-FLEX MID-FLEX slúži na vystuženie všetkých rohových škár pri vykonávaní finálnych povrchových úprav napr. kazetových stropov, okenných špaliet. Je ideálny na vystuženie vnútorných aj vonkajších rohov napr. v podkrovných alebo montovaných drevodomoch. Páska vyrovnáva a vytvára rovné línie v komplikovaných kútoch aj na rohoch sadrokartónu.

Páska na báze PVC, celulózy a sklených vlákien určená hlavne na vystuženie sadrokartónových konštrukcií.

Papierové lemovanie pásky umožňuje maximálnu priľnavosť a rýchlejšie vysychanie podkladu, pozdĺžny prelis uprostred výrobku zase umožňuje jej vytvarovanie do akéhokoľvek uhla. Páska sa dodáva v papierovom kartóne s návinom 30 m = práca s minimálnymi zvyškami pásky, jednoduchá manipulácia a zamedzenie poškodenia pri preprave alebo v náročných podmienkach na stavbe.

VÝHODY, POUŽITIE

- nepraská
- vytvára rovné línie
- niekoľkokrát pevnejšia než bežné sklotextilné alebo papierové pásky
- nekrúti sa, netrhá a nevytvára pľuzgiere
- odolává mechanickému poškodeniu, zmenám teploty, vode aj vlhkému prostrediu
- rýchlejšia montáž o 25–50 % v porovnaní s papierovou páskou
- ideálna na použitie v kúpeľniach

APLIKÁCIA

Upravte STRAIT-FLEX MID-FLEX na požadovanú dĺžku a jej konce zarežte v uhle 45°. Pásku preložte na polovicu tak, aby páska smerovala potlačenou stranou smerom von. Rovnomerne naneste niektorý z radu sadrových škárovacích tmelov a vtlačte do neho STRAIT-FLEX MID-FLEX. Pásku je nutné vždy prispôsobiť na konkrétne použitie (vnútorný, vonkajší roh) – vždy s malým predpätím, ktoré zaručí dokonalé a celoplošné priľnutie do tmelu. Vyhlaďte nerovnosti a odstráňte zvyšné množstvo stierky. Na povrch pásky ihneď potom naneste druhú a po jej zaschnutí aj finálnu pastu, povrch prebrúste na ľahko plynulý a hladký povrch.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	>5 °C
farba	biela s šedým značením
nosič	PVC, celulóza, sklené vlákna
odolnosť voči teplu	−30 °C až +70 °C
odolnosť voči vlhkosti	výborná
pevnosť v ťahu	>25 MPa
predĺženie pri pretrhnutí	150 %
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	0,94 mm

TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia

návin	šírka	v kartonu
15 m	77 mm	
30 m	77 mm	

Vydané 23. 3. 2023, revidované 30. 4. 2023.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz