

SAMOLEPIACI TESNIACI PÁS je stavebne zapraviteľná vliesová PP fólia a slúži na prelepovanie a utesňovanie škár v stavebníctve. Vďaka mäkkej štruktúre a vysokej lepidlosti butylkaučukového lepidla sa dobre hodí na lepenie na murivo a betón.

SAMOLEPIACI TESNIACI PÁS je samolepiaca páska zložená z PP vliesu a jednostranne naneseného silne tesniaceho butylkaučukového lepidla krytého ochranným pásikom.

VÝHODY, POUŽITIE

- odolný voči vode
- veľmi vysoká priľnavosť
- odolný voči starnutiu
- neodoláva olejom a organickým rozpúšťadlám, napr. benzín
- neodoláva mechanickému namáhaniu

APLIKÁCIA

Pri páske SAMOLEPIACI TESNIACI PÁS musí byť znášateľnosť s gumou a plastmi kvôli eventuálnej difúzii zmäkčovadiel vopred vyskúšaná! Podklad musí byť suchý, zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov. Porézne a drsnejšie podklady (ako murivo, betón alebo omietka) je nutné pred polepením dostatočne ošetriť penetráciou STAVLEP. SAMOLEPIACI TESNIACI PÁS nie je vhodný na lepenie spojov s mechanickým namáhaním, preto lepiacu pásku nalepujte tak, aby nebola napínaná a starostlivo ju pritlačte. Čím viac ju pritlačíte, tým lepšie k podkladu priľne.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +40 °C
farba	biela
dotyková lepidlosť	veľmi vysoká
ďutinka	76,50 mm
lepidlo	butylkaučuk
nosič	PP vlies
oddeľovacia krycia vrstva	silikónový papier
odolnosť voči olejom, mazivám, rozpúšťadlám	ne
odolnosť voči starnutiu	veľmi vysoká
odolnosť voči teplu	-30 °C až do +80 °C
pevnosť pri odlupovaní	≥ 10 N / 25 mm
predĺženie pri pretrhnutí	≥ 50 %
skladovanie	suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
špeciálne informácie	rooftite, systémový produkt pre obvodové plášte budov
hrúbka lepidla	0,60; 0,80 a 1,00 mm
vodotesnosť	trvalo odolná
zaťaženie pri pretrhnutí	≥ 50 N/25 mm



Jednotky balenia		
návin	šírka	v kartonu
0,7 m	74 mm	
0,7 m	94 mm	
2 m	150 mm	
5 m	100 mm	1 ks
15 m	50 mm	12 ks
15 m	100 mm	6 ks
15 m	250 mm	2 ks
15 m	300 mm	2 ks
20 m	80 mm	1 ks
20 m	100 mm	1 ks
40 m	500 mm	1 ks

Vydané 11. 2. 2014, revidované 8. 12. 2023.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.