

xyz je vodou ředitelný penetrační nátěr pro veškeré lehce vlhké nebo silně nasákové podklady a podklady s velkými póry pro zlepšení přilnavosti BITUMENOVÝCH SAMOLEPICÍCH PÁSŮ.

xyz je vysoce hodnotný bitumenový penetrační nátěr.

VÝHODY, POUŽITÍ

- připravený k okamžitému použití

APLIKACE

Při nízkých teplotách musí být zaručeno, že povrch podkladu je před aplikací výrobku bez ledu. Vlhkost, která je obsažena ve zdivu musí mít možnost vystoupení z konstrukce. V případě uzavření vlhkosti v konstrukce hrozí riziko tlaku par, které mohou zapříčinit separaci nanášených výrobků od podkladu.

xyz se přímo z vědra v potřebném množství odlijí na podklad a rozprostírá se válečkem, kartáčem nebo vhodným stříkacím zařízením. Nanáší se v jedné celoplošné a rovnoměrné vrstvě. Na méně nasákové nebo vlhké podklady lze výrobek při zpracovávání do +5 °C pro snazší zpracovatelnost naředit v poměru 1:1 vodou.

Během nanášení a následně po dobu než se na povrchu nátěru vytvoří film (cca 1 až 3 hodiny) nesmí na povrch nátěru dopadat srážková voda.

xyz musí být před započítím dalších prací úplně proschlý a musí vykazovat dostatečnou přilnavost k podkladu. Na jeho povrchu nesmí být rosa nebo kondenzovaná vlhkost, při nízkých teplotách led.

VYDATNOST

Vydatnost (měrná spotřeba) činí v jedné vrstvě cca 300 g/m².

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	-5 °C až do +30 °C
barva	černá
hustota	1000 kg/m³
obsah sušiny	60%
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost	12 měsíců
speciální informace	zabraňte působení přímého slunečního svitu



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balení

balení	v kartonu
10 kg	1 ks

Vydáno 15. 9. 2013, revidováno 10. 10. 2015.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte.