

SKLENÁ PÁSKA NA SADROKARTÓN urýchli a zjednoduší prácu pri spojovaní sadrokartónových dosiek. Používa sa na vystuženie pozdĺžnej aj priečnej škáry sadrokartónových dosiek alebo na tmelenie vnútorných kútov.

SKLENÁ PÁSKA NA SADROKARTÓN je nelepiaca páska vyrobená z tkaniny vystuženej sklenými vláknami spojenými spojivom z umelej živice.

VÝHODY, POUŽITIE

- zosilňuje spoje
- prepúšťa vzduch, a tak zamedzuje tvorbe pľuzgierikov a bublínok

APLIKÁCIA

SKLENÁ PÁSKA NA SADROKARTÓN sa vtlačí do vopred nanesej tenkej vrstvy tmelu a uhladí. Po zatuhnutí sa prebrúsi a pretrie alebo omyje.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	> +10 °C
farba	biela
lepidlo	bez lepidla
nosič	sklovláknitá tkanina
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia

návin	šírka	v kartonu
25 m	50 mm	48 ks

Vydané 11. 2. 2014, revidované 2. 5. 2014.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz