

SKRUTKOTESNÁ PÁSKA sa používa ako opravná a tesniaca páska, je vhodná vo výstavbe a používa sa na materiály ako sklo a kov (napr. montáž presklených fasád). Jej hliníkový nosič je vystužený HDPE laminátovou vrstvou, takže pri použití skrutiek alebo klincov sa jeho povrch nepoškodí a páska tesní aj v týchto miestach.

SKRUTKOTESNÁ PÁSKA je samolepiaca páska zložená z vrstvy PET/Hliníka/HDPE – špeciálnej UV stabilnej vrstvy a jednostranne nanoseného silne tesniaceho butylkaučukového lepidla, krytého ochranným prúžkom. Táto oddeľovacia vrstva sa dá vďaka presahom na oboch stranách (Fingerlift) jednoducho sňať.

VÝHODY, POUŽITIE

- odolná voči vode
- veľmi dobrá priľnavosť
- odolná voči starnutiu
- neodoláva olejom a organickým rozpúšťadlám, napr. benzín
- neodoláva mechanickému namáhaniu

APLIKÁCIA

Pri SKRUTKOTESNEJ PÁSKE musí byť znášanlivosť s gumou a plastmi kvôli eventuálnej difúzii zmäkčovadiel vopred vyskúšaná! Podklad musí byť suchý, zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov. Porézne a drsnejšie podklady (ako murivo, betón, alebo omietka) je potrebné pred polepením dostatočne ošetriť penetráciou STAVLEP. SKRUTKOTESNÁ PÁSKA nie je vhodná na lepenie spojov s mechanickým namáhaním, preto lepiacu pásku nalepujte tak, aby nebola napínaná a starostlivo ju pritlačte. Čím viac pritlačíte, tým lepšie priľne k podkladu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +40 °C
farba	striebrsivá
dotyková lepiivosť	veľmi vysoká
ďutinka	76,50 mm
lepidlo	butylkaučuk
nosič	PET/Hliník/HDPE
oddeľovacia krycia vrstva	silikónový papier
odolnosť voči olejom, mazivám, rozpúšťadlám	ne
odolnosť voči starnutiu	veľmi vysoká
odolnosť voči teplu	-30 °C až do +80 °C
pevnosť pri odlupovaní	≥ 20 N / 25 mm
predĺženie pri pretrhnutí	≥60 %
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C
hrúbka celková	1 mm
hrúbka nosiče	0,15 mm
vodotesnosť	trvalo odolná
zaťaženie pri pretrhnutí	≥100 N / 25 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia		
návin	šírka	v kartonu
20 m	40 mm	8 ks
20 m	45 mm	8 ks
20 m	50 mm	6 ks

Vydané 5. 11. 2013, revidované 11. 1. 2017.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odvetviach. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overtte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz