

SPONY NA PODLAHOVÉ KÚRENIE slúžia na upevňovanie trubiek podlahového kúrenia k izolačnej vrstve (napr. polystyrén) či doskám. Počas montáže a následného zalievania betónom alebo anhydritom udržiavajú rúrky v správnej pozícii. Sú samozrejme odolné proti vlhkosti, korózii a bežným chemikáliám.

Polypropylénový výlisk s protiháčikmi na maximálnu fixáciu v podklade.

VÝHODY, POUŽITIE

- rýchla, jednoduchá fixácia rúrok
- zaistí správny rozstup rúrok podľa projektu
- kompatibilný s bežnými typmi izolačných dosiek a fólií

APLIKÁCIA

Po príprave podkladu (inštalácii tepelnej izolácie a rastrovej fólie) a po rozložení rúrok podľa projektu sa na rúrky podlahového kúrenia nasadia spony s rozstupmi 0,5 m až 1 m od seba (v oblúkoch hustejšie) a zatlačia sa do podkladu, čím sa rúrka zakotví. Spony je možné inštalovať ručne alebo sponkovačkou. Po overení tesnosti tlakovou skúškou nasleduje aplikácia poteru, zaliatie betónom či anhydritom.

materiál	polypropylén
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť	neobmedzená
výška	50 mm



TECHNICKÝ LIST

Balenie

poznámka

v kartóne

250 ks

Vydané 19. 5. 2025, revidované 20. 5. 2025.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verzou.

HASOFT VELKOBOCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz