

ŠROUBOTĚSNÁ PÁSKA se používá jako opravná a těsnicí páska, je vhodná ve výstavbě a používá se na materiály jako je sklo a kov (např. montáž prosklených fasád). Její hliníkový nosič je vyztužený HDPE laminátovou vrstvou, takže při použití šroubů či hřebíků se jeho povrch nepoškodí a páska těsní i v těchto místech.

ŠROUBOTĚSNÁ PÁSKA je samolepicí páska složená z vrstvy PET/Hliníku/HDPE – speciální UV stabilní vrstvy, a jednostranně naneseného silně těsnícího butylkaučukového lepidla, krytého ochranným proužkem. Tato oddělovací vrstva se dá díky přesahům na obou stranách (Fingerlift) snadno sejmut.

VÝHODY, POUŽITÍ

- odolná vůči vodě
- velmi dobrá přilnavost
- odolná vůči stárnutí
- neodolává olejům a organickým rozpouštědlům, např. benzín
- neodolává mechanickému namáhání

APLIKACE

U ŠROUBOTĚSNÉ PÁSKY musí být snášenlivost s gumou a plasty, kvůli eventuální difuzi změkčovadel, předem vyzkoušena! Podklad musí být suchý, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů. Porézní a hrubší podklady (jako je zdivo, beton, nebo omítka) je nutné před polepením dostatečně ošetřit penetrací STAVLEP. ŠROUBOTĚSNÁ PÁSKA není vhodná pro lepení spojů s mechanickým namáháním, proto lepicí pásku nalepujte tak, aby nebyla napínána, a pečlivě ji přitlačte. Čím více ji přitlačíte, tím lépe k podkladu přilne.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|---|-----------------------------|
| aplikační teplota | +5 °C až do +40 °C |
| barva | stříbřitě šedá |
| dotyková lepivost (Tack) | velmi vysoká |
| duťinka | 76,50 mm |
| lepidlo | butylkaučuk |
| nosič | PET/Hliník/HDPE |
| oddělovací krycí vrstva | silikonový papír |
| odolnost proti olejům, mazivům, rozpouštědlům | ne |
| odolnost proti stárnutí | velmi vysoká |
| odolnost proti teplu | -30 °C až do +80 °C |
| pevnost při odlupování | ≥ 20 N / 25 mm |
| prodloužení při přetržení | ≥60 % |
| skladování | v suchu při +5 °C až +25 °C |
| tloušťka celková | 1 mm |
| tloušťka nosiče | 0,15 mm |
| vodotěsnost | trvale odolná |
| zatížení při přetržení | ≥100 N / 25 mm |



| Jednotky balení | | |
|-----------------|-------|-----------|
| návin | šíře | v kartonu |
| 20 m | 40 mm | 8 ks |
| 20 m | 45 mm | 8 ks |
| 20 m | 50 mm | 6 ks |

Vydáno 30. 8. 2013, revidováno 12. 1. 2017.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.