

TELESKOPICKÁ TYČ PROFI 100–180 CM sa používa pri náteroch podláh alebo plochých striech, výmaľbách vysokých stien a stropov. Vďaka teleskopickému nastaveniu dĺžky, nízkej hmotnosti a ergonomickému dizajnu zaisťuje komfort a pohodlie, čo sa priamo premietá do vysokej kvality a úspory času maliarskych prác bez nutnosti použitia rebríka.

Hliníková teleskopická násada zložená z dvoch dielov, priemeru 24 a 27 mm, na seba napojených rýchlopínacím systémom pre plynulé nastavenie dĺžky od 100 cm do 180 cm. Má ergonomickú penovú rukoväť, ktorá zaisťuje pohodlie a komfort pri práci. Je opatrená kónusom so zamykateľnou klipovou spojkou, ktorá zaisťuje pevnú a stabilnú oporu pre DRŽIAK VALČEK PROFI.

VÝHODY, POUŽITIE

- neoprénová rukoväť pokrytá penou
- pracovná dĺžka od 100 cm do 180 cm
- osvedčený upínací mechanizmus
- rýchlospojka pre DRŽIAK VALČEK PROFI
- aretácia proti pádu valčeka
- ergonomický dizajn
- nízka hmotnosť a výborná odolnosť

APLIKÁCIA

POUŽITIE

Pracovnú dĺžku teleskopickkej tyče nastavíme jednoducho. Požadovaný diel tyče vysunieme na potrebnú dĺžku a polohu zaistíme utiahnutím rýchlopínacej svorky. Cez klipovú spojkou nasadíme DRŽIAK VALČEKA PROFI a zaaretujeme bezpečnostnú poistku, aby sa predišlo nechcenému uvoľneniu. Po ukončení alebo pri dlhšom prerušení práce je potrebné náležite umyť všetky časti, aby nedošlo k zatvrdnutiu aplikovanej hmoty.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

TELESKOPICKÁ TYČ PROFI 100–180 CM je potrebné chrániť pred pádom z akejkoľvek výšky, pádom predmetov na tyč, prejetím vozidlom a pred dotykom s nízkym aj vysokým napätím.

materiál	hliník, plast
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
špeciálne informácie	systémový produkt



TECHNICKÝ LIST

Balenie

poznámka	v kartóne
	6 ks

Vydané 1. 4. 2026, revidované 1. 4. 2026.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.