

TELESKOPICKÁ TYČ PROFI 100–180 CM se používá při nátěrech podlah nebo plochých střeš, výmalbách vysokých stěn a stropů. Díky teleskopickému nastavení délky, nízké hmotnosti a ergonomickému designu zajišťuje komfort a pohodlí, což se přímo promítá do vysoké kvality a úspory času malířských prací bez nutnosti použití žebříku.

Hliníková teleskopická násada složená ze dvou dílů, průměru 24 a 27 mm, na sebe napojených rychloupínacím systémem pro plynulé nastavení délky od 100 cm do 180 cm. Má ergonomickou pěnovou rukojeť, která zajišťuje pohodlí a komfort při práci. Je opatřena kónusem se zamykatelnou klipovou spojkou, která zajišťuje pevnou a stabilní oporu pro DRŽÁK VÁLEČKU PROFI.

VÝHODY, POUŽITÍ

- neoprenová rukojeť pokrytá pěnou
- pracovní délka od 100 cm do 180 cm
- osvědčený upínací mechanismus
- rychlospojka pro DRŽÁK VÁLEČKU PROFI
- aretace proti pádu válečku
- ergonomický design
- nízká hmotnost a výtečná odolnost

APLIKACE

POUŽITÍ

Pracovní délku teleskopické tyče nastavíme jednoduše. Požadovaný díl tyče vysuneme na potřebnou délku a polohu zajistíme utažením rychloupínací svorky. Přes klipovou spojku nasadíme DRŽÁK VÁLEČKU PROFI a zaaretujeme bezpečnostní pojistku, aby se předešlo nechtěnému uvolnění. Po ukončení nebo při delším přerušení práce je třeba náležitě omýt všechny části, aby nedošlo k zatvrdnutí aplikované hmoty.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

TELESKOPICKÁ TYČ PROFI 100–180 CM je potřeba chránit před pádem z jakékoliv výšky, pádem předmětů na tyč, přejetím vozidlem, a před dotykem s nízkým i vysokým napětím.

materiál	hliník, plast
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
speciální informace	systémový produkt



TECHNICKÝ LIST

Balení

poznámka	v kartonu
	6 ks

Vydáno 29. 3. 2026, revidováno 1. 4. 2026.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz