TERASOVÁ SPOJKA
terasu zakončí, dlaždice podrží

TERASOVÁ SPOJKA sa používa na spájanie TERASOVÝCH PROFILOV. Toto riešenie prináša značné zrýchlenie práce a zvýšenie kvality vykonávaného diela.

TERASOVÁ SPOJKA je vyrobená z lakovaného hliníkového plechu v rôznych farebných a rozmerových variantoch. Je to klampiarsky doplnok na použitie v systéme REKTIFIKAČNÝCH TERČOV POD DLAŽBU pri suchej pokládke 2 cm dlažby.



VÝHODY, POUŽITIE

- profil je tvarovaný tak, aby ukončil čelo balkóna a terasy
- má rovnaký prierez ako terasový profil a umožňuje teplotné dilatácie
- v hornej časti má perforáciu na vytvorenie rohov a spojov v ľubovoľnom uhle
- fixácia jednotlivých dielov sa vykonáva pomocou neutrálneho silikónu
- spĺňa požiadavky európskej normy EAD 220008–00–0402
- vynikajúca korózna odolnosť povrchovej úpravy v kyslom prostredí
- vhodná výška dlažby je 20 mm

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad by mal byť vyrovnaný. Terče navzájom premeriame vodováhou alebo laserom a prípadne ich otáčaním dorovnáme. Pred pokládkou skontrolujeme vzdialenosť medzi terčmi podľa zvoleného formátu 2 cm dlaždíc. Pripravíme a nožnicami na plech naformátujeme TERASOVÉ PROFILY na ich upevnenie k hlavám REKTIFIKAČNÝCH TERČOV POD DLAŽBU.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

TERASOVÁ SPOJKA umožňuje dilatáciu profilov, a preto ju fixujeme transparentným silikónom BOSTIK. V polovici spojky je výsek umožňujúci jej ohyb na vytvorenie rohov a spojov v ľubovoľnom uhle. Kryciu fóliu stiahneme až po zhotovení celého balkóna.

POUŽITIE

Medzi TERASOVÝMI PROFILMI je potrebné ponechať medzeru min. 5 mm. Tá sa prekryje pomocou TERASOVEJ SPOJKY, ktorá sa fixuje neutrálnym silikónom BOSTIK. Po dokončení oplechovania odstránime kryciu fóliu.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., v Bratislave vydal pre BALKÓNOVÝ SYSTÉM HASOFT SK technické posúdenie číslo SK TP – 14/0058.

aplikačná teplota	+5 °C až +30 °C
farba	antracit RAL 7016, biela RAL 9010, hnedá RAL 8017, sivá RAL 7001
materiál	lakovaný hliník 0,63 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť	neobmedzená

TECHNICKÝ LIST

Balenie

poznámka	v kartóne
75 mm / 150 mm antracit RAL 7016	18 ks
50 mm / 150 mm antracit RAL 7016	26 ks
50 mm / 150 mm biela RAL 9010	26 ks
75 mm / 150 mm biela RAL 9010	18 ks
50 mm / 150 mm hnedá RAL 8017	26 ks
75 mm / 150 mm hnedá RAL 8017	18 ks
50 mm / 150 mm sivá RAL 7001	26 ks
75 mm / 150 mm sivá RAL 7001	18 ks

Vydané 22. 11. 2026, revidované 22. 11. 2026.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz