TERASOVÁ SPOJKA
terasu zakončí, dlaždice podrží

TERASOVÁ SPOJKA se používá ke spojování TERASOVÝCH PROFILŮ. Toto řešení přináší značné zrychlení práce a zvýšení kvality prováděného díla.

TERASOVÁ SPOJKA je zhotovena z lakovaného hliníkového plechu v různých barevných a rozměrových variantách. Je to klempířský doplněk pro použití v systému REKTIFIKAČNÍCH TERČŮ POD DLAŽBU se suchou pokládkou 2cm dlažby.



VÝHODY, POUŽITÍ

- profil je tvarován tak, aby ukončil čelo balkonu a terasy
- má shodný průřez s terasovým profilem a umožňuje teplotní dilatace
- má v horní části perforaci pro vytvoření rohů a spojů v libovolném úhlu
- fixace jednotlivých dílů se provádí pomocí neutrálního silikonu
- splňuje požadavky evropské normy EAD 220008–00–0402
- výborná korozní odolnost povrchové úpravy v kyselém prostředí
- vhodná výška dlažby je 20 mm

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad by měl být vyrovnaný. Terče navzájem proměříme vodováhou nebo laserem a případně otáčením dorovnáme. Před pokládkou zkontrolujeme vzdálenost mezi terči na zvolený formát 2 cm dlaždic. Připravíme a nůžkami na plech naformátujeme TERASOVÉ PROFILY pro jejich upevnění k hlavám REKTIFIKAČNÍCH TERČŮ POD DLAŽBU.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

TERASOVÁ SPOJKA umožňuje dilataci profilů, a proto ji fixujeme transparentním silikonem BOSTIK. V polovině spojky je výsek umožňující její ohyb pro vytvoření rohů a spojů v libovolném úhlu. Krycí fólii stáhneme až po zhotovení celého balkónu.

POUŽITÍ

Mezi TERASOVÝMI PROFILY je nutné vynechat mezeru min. 5 mm. Ta se překryje pomocí TERASOVÉ SPOJKY, která se fixuje pomocí neutrálního silikonu BOSTIK. Po dokončení oplechování strhneme krycí fólii.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. v Bratislavě vydal na BALKÓNOVÝ SYSTÉM HASOFT SK technické posúdenie číslo SK TP – 14/0058.

aplikační teplota	+5 °C až +30 °C
barva	antracit RAL 7016, bílá RAL 9010, hnědá RAL 8017, šedá RAL 7001
materiál	lakovaný hliník 0,63 mm
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost	neomezená

TECHNICKÝ LIST

Balení

poznámka	v kartonu
75 mm / 150 mm antracit RAL 7016	18 ks
50 mm / 150 mm antracit RAL 7016	26 ks
50 mm / 150 mm bílá RAL 9010	26 ks
75 mm / 150 mm bílá RAL 9010	18 ks
50 mm / 150 mm hnědá RAL 8017	26 ks
75 mm / 150 mm hnědá RAL 8017	18 ks
50 mm / 150 mm šedá RAL 7001	26 ks
75 mm / 150 mm šedá RAL 7001	18 ks

Vydáno 31. 10. 2026, revidováno 4. 11. 2026.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz