# TERASOVÝ PROFIL
***terasu zakončí, dlaždice podrží***

TERASOVÝ PROFIL sa používa pri ukončení odvodňovacej škáry a hrany 2 cm dlaždíc pri výstavbe, opravách a celkových rekonštrukciách balkónov a terás. Toto riešenie prináša výrazné zrýchlenie práce a zvýšenie kvality realizovaného diela.

TERASOVÝ PROFIL je vyrobený z lakovaného hliníkového plechu v rôznych farebných a rozmerových variantoch. Je to klampiarsky doplnok určený na použitie v systéme REKTIFIKAČNÝCH TERČOV POD DLAŽBU pri suchej pokládke 2 cm dlažby.



## VÝHODY, POUŽITIE

- profil je tvarovaný tak, aby ukončil čelo balkóna a terasy
- jednoduchá montáž k podkladu pomocou samorezných skrutiek so zápustnou hlavou
- spojenie jednotlivých dielov sa vykonáva pomocou neutrálneho silikónu a TERASOVEJ SPOJKY
- spĺňa požiadavky európskej normy EAD 220008–00–0402
- vynikajúca korózna odolnosť povrchovej úpravy v kyslom prostredí
- vhodná výška dlažby je 20 mm

## APLIKÁCIA

### PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad by mal byť vyrovnaný. Terče navzájom skontrolujeme pomocou vodováhy alebo lasera a otáčaním ich dorovnáme. Pred pokládkou skontrolujeme vzdialenosť medzi terčmi podľa zvoleného formátu 2 cm dlaždíc.

### PRÍPRAVA MATERIÁLU

TERASOVÝ PROFIL sa jednoducho delí a upravuje nožnicami na plech. Spájanie profilov a ich upevňovanie sa vykonáva pomocou TERASOVÝCH SPOJOK. Tie umožňujú dilatáciu profilov, preto ich lepíme transparentným silikónom BOSTIK. Kryciu fóliu stiahneme iba z vodorovného ramena profilu, zvyšok fólie odstránime až po dokončení celého balkóna.

### POUŽITIE

Po vyrovnaní sa TERASOVÝ PROFIL rozloží na REKTIFIKAČNÉ TERČE POD DLAŽBU a nad ich hlavami sa napríklad pomocou jamkovača vyznačia budúce miesta upevnenia. Je potrebné dodržať vzdialenosť aspoň 5 mm od okraja profilov. Na vyznačených miestach sa predvŕtajú priechodné otvory vrtákom s príslušným priemerom. Do zhotovených otvorov použite záhlbníkový vrták. TERASOVÝ PROFIL sa pomocou samorezných skrutiek so zápustnou hlavou upevní k hlavám REKTIFIKAČNÝCH TERČOV POD DLAŽBU. Medzi jednotlivými dielmi je potrebné ponechať medzeru minimálne 5 mm. Tá sa prekryje pomocou TERASOVEJ SPOJKY, ktorá sa zafixuje neutrálnym silikónom BOSTIK. Po dokončení oplechovania odstránime celú kryciu fóliu.

## SKÚŠOBNÉ ATESTY

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., v Bratislave vydal pre BALKÓNOVÝ SYSTÉM HASOFT SK technické posúdenie číslo SK TP – 14/0058.

| | |
|---|---|
| aplikačná teplota | +5 °C až +30 °C |
| farba | antracit RAL 7016, biela RAL 9010, hnedá RAL 8017, sivá RAL 7001 |
| hmotnosť | 614 g |
| materiál | lakovaný hliník 0,63 mm |
| skladovanie | v suchu pri +5 °C až +25 °C |
| skladovateľnosť | neobmedzená |

TECHNICKÝ LIST

| Balenie | |
|---|---|
| **poznámka** | **v kartóne** |
| 75 mm / 2 m sivá RAL 7001 | 5 ks |
| 75 mm / 2 m hnedá RAL 8017 | 5 ks |
| 75 mm / 2 m antracit RAL 7016 | 5 ks |
| 50 mm / 2 m hnědý RAL 8017 | 6 ks |
| 50 mm / 2 m biela RAL 9010 | 6 ks |
| 50 mm / 2 m antracit RAL 7016 | 6 ks |
| 50 mm / 2 m sivá RAL 7001 | 6 ks |
| 75 mm / 2 m biela RAL 9010 | 5 ks |

Vydané 19. 11. 2026, revidované 19. 11. 2026.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz