TERASOVÝ PROFIL
terasu zakončí, dlaždice podrží

TERASOVÝ PROFIL se používá při ukončení odvodňovací spáry a hrany 2 cm dlaždic na stavby, opravy a celkové rekonstrukce balkonů a teras. Toto řešení přináší značné zrychlení práce a zvýšení kvality prováděného díla.

TERASOVÝ PROFIL je zhotoven z lakovaného hliníkového plechu v různých barevných a rozměrových variantách. Je to klempířský doplněk pro použití v systému REKTIFIKAČNÍCH TERČŮ POD DLAŽBU se suchou pokládkou 2cm dlažby.



VÝHODY, POUŽITÍ

- profil je tvarován tak, aby ukončil čelo balkonu a terasy
- snadná montáž k podkladu pomocí samořezných šroubů se zápustnou hlavou
- spojení jednotlivých dílů se provádí pomocí neutrálního silikonu a TERASOVÉ SPOJKY
- splňuje požadavky evropské normy EAD 220008–00–0402
- výborná korozní odolnost povrchové úpravy v kyselém prostředí
- vhodná výška dlažby je 20 mm

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad by měl být vyrovnaný. Terče navzájem proměříme vodováhou nebo laserem a otáčením dorovnáme. Před pokládkou zkontrolujeme vzdálenost mezi terči na zvolený formát 2 cm dlaždic.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

TERASOVÝ PROFIL se snadno dělí a formátuje nůžkami na plech. Spojování profilů a jejich upevňování se provádí pomocí TERASOVÝCH SPOJEK. Ty umožňují dilataci profilů, a proto je lepíme transparentním silikonem BOSTIK. Krycí fólii stáhneme jen z vodorovného ramene profilu, zbytek fólie stáhneme až po zhotovení celého balkónu.

POUŽITÍ

Po vyrovnání se TERASOVÝ PROFIL rozloží na REKTIFIKAČNÍ TERČE POD DLAŽBU a nad jejich hlavami se např. důlčíkem vyznačí budoucí fixační místa. Je nutné dodržet vzdálenost alespoň 5 mm od kraje profilů. V naznačených místech se předvrtají průchozí otvory vrtákem s odpovídajícím průměrem. Ve zhotoveném otvoru použijte zahlubovací vrták. TERASOVÝ PROFIL se pomocí samořezných šroubů se zápustnou hlavou upevní k hlavám REKTIFIKAČNÍCH TERČŮ POD DLAŽBU. Mezi jednotlivými díly je nutné ponechat mezeru min. 5 mm. Ta se překryje pomocí TERASOVÉ SPOJKY, která se zafixuje neutrálním silikonem BOSTIK. Po dokončení oplechování strhneme celou krycí fólii.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. v Bratislavě vydal na BALKÓNOVÝ SYSTÉM HASOFT SK technické posúdenie číslo SK TP – 14/0058.

aplikační teplota	+5 °C až +30 °C
barva	antracit RAL 7016, bílá RAL 9010, hnědá RAL 8017, šedá RAL 7001
hmotnost	614 g
materiál	lakovaný hliník 0,63 mm
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost	neomezená

TECHNICKÝ LIST

Balení	
poznámka	**v kartonu**
75 mm / 2 m šedá RAL 7001	5 ks
75 mm / 2 m hnědá RAL 8017	5 ks
75 mm / 2 m antracit RAL 7016	5 ks
50 mm / 2 m hnědý RAL 8017	6 ks
50 mm / 2 m bílá RAL 9010	6 ks
50 mm / 2 m antracit RAL 7016	6 ks
50 mm / 2 m šedá RAL 7001	6 ks
75 mm / 2 m bílá RAL 9010	5 ks

Vydáno 31. 10. 2026, revidováno 6. 11. 2026.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz