

TERČOVÝ ADAPTÉR PRE DREVENÚ PODLAHU sa používa na pokládku pomocou výškovo nastaviteľných terčov. Do adaptéra sa uchytiť hranol 40 alebo 50 mm, na ktorý sa pokladá drevená podlaha. Systém je ľahko demontovateľný a vhodný do exteriéru (terasy, balkóny, lodžie a pod.).

Polypropylénový adaptér na kombináciu s výškovo nastaviteľnými REKTIFIKAČNÝMI TERČMI, priemer 128 mm.

VÝHODY, POUŽITIE

- voľné odvetrávanie a rýchly odvod vody chráni drevenú podlahu pred degradáciou
- široký rozsah výškového nastavenia podlahy
- jednoduchá, opakovateľná demontovateľnosť zaisťuje ľahký prístup k inštaláciám pod podlahou

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál. Podklad musí byť stabilný, únosný, pevný, rovný, prípadne vyspádovaný na odvodnenie. Pri exteriérových aplikáciách, ako napr. na balkóne, streche, terasy a pod., musí byť podklad opatrený vhodnou hydroizolačnou vrstvou (napr. LEPENKA VO VEDRE, STRECHUSPRAV).

POUŽITIE

Pred pokládkou podlahy sa určí optimálne rozmiestnenie terčov podľa typu a rozmeru nosného roštu (odporúčaná rozteč cca 400 – 600 mm pri drevenom rošte). Terče s ADAPTÉROM sa umiestnia pozdĺž celej plochy, vrátane okrajov a rohov. Na okrajoch a v rohoch môže byť potrebné upraviť umiestnenie alebo použiť terče s polovičnou základňou. Orientačná spotreba terčov pre štandardnú terasu činí cca 4 – 6 ks terčov na m² podľa rozmeru a hrúbky roštu. Pomocou nastaviteľných závitov sa nastaví výška terčov na požadovanú výšku podlahy a dokonalú rovinnosť. Je potrebné zachovať spád 1 – 2 % smerom na odvodnenie. Okrajové terče a rošty sa upravujú rezaním podľa potreby. V rohoch sa odporúča použitie terčov s polovičnou alebo štvrtinovou základňou.

Nasleduje inštalácia nosnej konštrukcie. Na terče sa položia drevené hranoly roštu, optimálne impregnované, odolné vlhkosti. Po kontrole rovinnosti a stability celého roštu je možné začať pokladať drevené dosky podlahy. Postup montáže určuje výrobca dosiek. Dosky sa väčšinou pokladajú kolmo k roštu. Všetky použité spojovacie prvky by mali byť nerezové. Medzi jednotlivými doskami je potrebné zachovať dilatačnú medzeru podľa pokynov výrobcu (napr. 5–7 mm). Na okrajoch je nevyhnutné tiež ponechať dilatačnú medzeru medzi podlahou a zvislými konštrukciami (cca 10 mm). Na záver sa skontroluje rovinnosť a stabilita podlahy a vykonajú posledné úpravy.

ĎALŠIE ODPORÚČANIA

Povrch dreva je vhodné za účelom zvýšenia životnosti opatriť vhodnou ochrannou lazúrou alebo olejom určeným na exteriérové drevené podlahy. Odporúča sa pravidelná kontrola upevnenia a stavu drevených prvkov (1–2× ročne). Povrch je potrebné udržiavať čistý, bez usadenín a nečistôt, ktoré by narušili funkciu odvodnenia.

materiál	polypropylén
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť	neobmedzená
špeciálne informácie	k adaptéru je nutné mať vhodný REKTIFIKAČNÝ TERČ
výška	40 mm



Balenie

poznámka

v kartóne

Vydané 19. 5. 2025, revidované 20. 5. 2025.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overtte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOBOCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz