

TESNIACA ŠNÚRA DO DILATAČNÝCH ŠKÁR je ideálnym materiálom do dilatačných škár liatych podláh, do škár pri osadzovaní okien a zárubní, ďalej na utesňovanie výplní v rámoch, do medzipanelových škár a do všetkých škár vzniknutých v stavebníctve.

TESNIACA ŠNÚRA DO DILATAČNÝCH ŠKÁR je pružná šnúra plného profilu z penového polyetylénu na utesňovanie dynamicky namáhaných škár a prasklín.

**VÝHODY, POUŽITIE**

- odolná voči vlhkosti, kyselinám, lúhom, ropným látkam atď.

**APLIKÁCIA**

šírka škáry	hĺbka škáry	priemer šnúry
4 mm	4 mm	6 mm
5 mm	5 mm	6–8 mm
8 mm	5–8 mm	10 mm


**TECHNICKÉ ÚDAJE**

predĺženie pri pretrhnutí	76 %
skladovanie	v suchu pri +15 °C až +20 °C, chrániť pred UV žiarením
trieda reakcie na oheň	F

**Jednotky balenia**

návin	šírka	v kartonu
200 m	10 mm	1 ks
500 m	6 mm	1 ks
500 m	8 mm	1 ks

Vydané 5. 11. 2013, revidované 25. 5. 2017.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz). Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.