

TESNIACI PÁS PROFI sa používa na pružné a trvalé utesnenie stykových a rohových škár v stenách a podlahách v bazénoch, na balkónoch a v sprchových kútoch a na napojenie zvislých a vodorovných plôch opatrených pružnou polymércementovou izolačnou stierkou **LEPENKA VO VEDRE**, **LEPENKA V PRÁŠKU** a **KÚPEĽNOVÁ IZOLÁCIA**. Prvky sú určené pre trvale vlhké prostredie ako sú bazény, kúpeľne, umývačky áut, potravinárske prevádzky, sprchy, kuchyne a pod. Pri vytváraní hydroizolačných bariér je obzvlášť vhodným podkladom malta **VODOTES**.

TESNIACI PÁS, **ROHY** a **PRIECHODY** tvorí ucelený tesniaci systém, ktorým vyriešite všetky rizikové miesta v hydroizolácii pre dokonalé a trvalé utesnenie. So všetkými prvkami sa pracuje rovnakým spôsobom.

TESNIACI PÁS PROFI je zhotovený z elastoméru a opatrený obojstranne tenkou vrstvou plsti z polymérnych vlákien.

VÝHODY, POUŽITIE

- je vysoko pružný
- odoláva širokému rozpätiu teplôt
- zaisťuje dokonalé utesnenie aktívnych aj neaktívnych trhlín
- vykazuje vysoký difúzny odpor voči radónu
- odoláva soľam, zriedeným kyselinám aj zásadám
- vhodný pre interiéry aj exteriéry

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Vhodným podkladom pre aplikáciu môže byť betón, plne škárované murivo, cementové omietky, pórobetón, sadrokartónové dosky, cementové potery a malty, potery z liateho asfaltu a pod. Minerálne podklady musia byť pevné, nosné a rovné bez hniezd štrku, chybných miest, roztvorených trhlín alebo ostrých hrán. Podklady musia byť bez zvyšku oleja, prachu, cementového mlieka, povrchových vyplavenín a ostatných látok, ktoré môžu spôsobovať separáciu. Škáry, vylomené alebo chybné miesta je potrebné vyspraviť, a to napr. **VODOTESOM**.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

Pre samotnú pokládku **TESNIAČEHO PÁSU PROFI** je dôležitý výber lepiacej malty alebo izolačného náteru. Ten musí dobre priľnúť k podkladu a musí mechanicky ukotviť vlís na **TESNIAČOM PÁSE PROFI**. Systémovo je doporučovaná lepiaca malta **DLAŽBULEP**, izolačný náter **LEPENKA VO VEDRE**, **LEPENKA V PRÁŠKU** alebo **KÚPEĽNOVÁ IZOLÁCIA**.

POUŽITIE

TESNIACI PÁS PROFI sa zapracuje do prvej vrstvy lepiacej malty alebo čerstvého izolačného náteru. Pre dokonalý výsledok je vhodné izolačný náter vykonať na podklad, potom na **TESNIACI PÁS PROFI** a ten potom prilepiť na požadované miesto. Následne sa **TESNIACI PÁS PROFI** celoplošne prekryje izolačným náterom. Ďalšou vrstvou náteru pretrieme celú plochu vrátane **TESNIAČEHO PÁSU PROFI**.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 22/1997 Sb. a nariadenia vlády č. 163/2002 Sb. Pribežnú nezávislú kontrolu a dozor nad systémom akosti vykonáva autorizovaná osoba č. 204.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Práca s vyššie uvedenými materiálmi neprináša žiadne zdravotné riziká.

TECHNICKÉ ÚDAJE

farba	červená (ostatné na vyžiadanie)
odolnosť voči teplu	-35 °C až do +80 °C
pevnosť v ťahu	7 MPa
predĺženie pri pretrhnutí	70–80 %
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
skladovateľnosť	neobmedzená
hrúbka celková	min. 0,5 mm
vodotesnosť	do hĺbky 15 m



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia		
balenie	v kartonu	
120 mm / 5 m	profi červený	1 ks
120 mm / 10 m	profi červený	1 ks
120 mm / 10 m	profi šedý	1 ks
120 mm / 50 m	profi červený	1 ks
120 mm / 50 m	profi šedý	1 ks
250 mm / 5 m	profi šedý	1 ks
250 mm / 25 m	profi šedý	1 ks

Vydané 2. 12. 2015, revidované 16. 1. 2017.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odvetviach. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overtte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz